

Caractéristiques



Les systèmes de production Xerox **DocuTech 6155 et 6180** sont synonymes d'impression à la demande et de performances de pointe. La véritable valeur des DocuTech réside dans leur capacité à améliorer votre productivité. La vitesse est un facteur important. Avec jusqu'à 155 ou 180 pages par minute, les DocuTech 6155/6180 excellent en la matière. De plus, elles sont capables de traiter plusieurs travaux à la fois, pour une production démultipliée dans des délais réduits. Votre entreprise est alors...

alimentée par DocuTech.

Xerox DocuTech 6155 / 6180





Pour plus d'informations sur les systèmes de production DocuTech® 6155/6180 de Xerox, composez le 0800 10 11 12 ou visitez notre site Web à l'adresse : www.xerox.fr

Caractéristiques des systèmes de production DocuTech 6155/6180 de Xerox

Module de contrôle de l'imprimante

- Sun Blade 2000
- Processeurs Dual 900 Mhz UltraSparc III
- Disque système 73 Go
- Mémoire 2 Go
- Lecteur DVD-ROM
- Ecran plat couleur 17,4 pouces
- Clavier et souris
- Interface Ethernet (10/100BaseT)
- Deux cartes d'interface imprimante/traitement des images
- Interface Token Ring TCP/IP (en option)

Module d'impression

- Moteur xérographique
- Vitesse d'impression :
 - DocuTech 6155 : jusqu'à 155 ppm (A4)
 - DocuTech 6180 : jusqu'à 180 ppm (A4)
- Mise à niveau sur site possible (DocuTech 6155*)
- Impression recto ou recto/verso
- Balayage laser amélioré (600 x 600 ppp)
- Technologie « ImageSense »
- Agrafage/reliure en ligne, côtés droit et gauche
- Interposeur 2 magasins (en standard)
- Interposeur 3 magasins (en option)

Magasins

(Impression et finition)

- Grammages papier : De 60 g/m² à 200 g/m²
- Formats : 203 x 254 mm à 363 x 432 mm
- Option grand format pour 363 x 463,5 mm*
- Option papier de faible grammage disponible pour papier 50 g/m²*

Alimentation papier

(Capacité pour papier 80 g/m²)

- Avec Interposeur standard : 5 magasins papier en entrée avec insertion des documents et permutation automatiques des magasins
 - Magasin 1 1 000 feuilles 203 x 254 mm à 229 x 356 mm
 - Magasin 2 500 feuilles 203 x 254 mm à 229 x 356 mm

- Magasin 3 2 500 feuilles jusqu'à 363 x 432 mm
- Magasin 4 550 feuilles (post-four), jusqu'à 364 mm x 464 mm.
- Magasin 5 2 500 feuilles (post-four ou non), jusqu'à 364 x 464 mm
- Interposeur 3 magasins en option*.

Options de réception du papier

- Bac de réception : 3 000 feuilles de 80 g/m²
En option : 5 000 feuilles de 80 g/m² (Avec bac de réception haute capacité)
En option : 10 000 feuilles de 80 g/m² (Avec deux bacs de réception haute capacité)
- Agrafeuse : 2 – 70 feuilles de 80 g/m²
1 ou 2 agrafes ajustables
- Encolleuse : 15 – 125 feuilles de 80 g/m²
 - Couleurs de bande : Noir, bleu, rouge, marron, gris, blanc ou vert
 - Environ 400 reliures de 297 mm, par bobine
- Support de l'Architecture de Finition de Documents Xerox (DFA) pour permettre la connexion de produits partenaires du type :
 - Finition Dos Carré Collé
 - Finition en cahier

Environnements client supportés

- Windows 95/98, NT, 2000, XP
- Mac OS 7.6 et version supérieure
- Sun OS 4.1.3 / Solaris 1.1.1B
- Solaris 2.3 / 2.4 / 2.5.1 / 2.6 / 8.x

Formats de données et langages PDL

- Adobe PostScript niveau 3/PDF
- PCL 5e • TIFF • ASCII • VIPP®

Environnements réseau natifs

- TCP/IP • AppleTalk • Novell (SPX-IPX)
- Token Ring en option

Alimentation électrique

- Contrôleur d'impression :
 - 220/240 VCA + ou - 10%, 50 Hz, prise 10/16 A, 0,875 KVA (max)
- Consommation : environ 0,4 KVA
- Module imprimante :
 - Alimentation : triphasé 5 fils 380 VCA ou 4 fils 220 VCA, terre obligatoire, 50 Hz, prise 32 A
 - Consommation : en attente, environ 1,5 KVA ; en impression, environ 8,2 KVA
 - Certification : UL 1950 IEC 950, CSA 22.2 – 950, FCC (Classe A), EN55022 (Classe A), CISPR22 (Classe A), EN50082-1:1992 (Generic Immunity Standard) et ICES003 (Classe A)

Caractéristiques physiques

| Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids |
|---|------------|---------|---------|
| Module Contrôleur | | | |
| 254 mm | 610 mm | 1455 mm | 32 kg |
| Module Contrôleur – Ecran plat couleur 17,4 pouces | | | |
| 460 mm | 240 mm | 460 mm | 27,7 kg |
| Module impression (avec Interposeur) | | | |
| 4545 mm | 1165 mm | 1240 mm | 1458 kg |

Pour connaître les caractéristiques détaillées de DigiPath, veuillez vous reporter à la Fiche du logiciel de production DigiPath® de Xerox.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Xerox.



©XEROX – THE DOCUMENT COMPANY SAS au capital de 266 205 990 euros – RCS Bobigny n° B 602 055 311. Document non contractuel. XEROX se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel décrit dans cette brochure. XEROX, le « X » stylisé, DigiPath, VIPP et DocuTech sont des marques commerciales ou déposées. 04/03. 708P87151FRF