

# Xerox Document Centre 265ST

e s p e c i f i c a c i o n e s

Aumente el poder de su red para los procesos de negocios.



## Controlador de red SMart®

Procesador	PowerPC 603e de alto rendimiento, 100 Mhz
Memoria	32 MB RAM estándar, se extiende a 64 MB
Disco de sistema	2 GB
Procesamiento de impresión concurrente	Procesamiento continuo de trabajos a partir de la página 1 a n, para un alto rendimiento. Los trabajos se reciben, interpretan e imprimen de manera concurrente.

## PDLs, Fonts y utilitarios

PCL5e	Incluye 35 Intellifonts PCL, 10 Fonts TrueType
Adobe PostScript Level 2	Incluye 81 Fonts Adobe Type 1
Adobe Type Manager	El Software de cliente crea WYSIWYG verdaderos para 81 Fonts PostScript.

Detección y conmutación automática entre PostScript y PCL5e.  
Soporte de PDL para LCDS, SCS, IPDS, XES a PostScript o PCL, mediante transformaciones de terceros.

## Velocidad de impresión (1 cara/2 caras)

8.5 x 11" (216 x 279mm)	65/29 ppm
8.5" x 14" (216 x 356mm)	32/14
11 x 17" (279 x 432mm)	32/14
Dúplex	Sin bandeja, todos tamaños, capac. ilimitada.

## Manejo del papel

**Entrada** Prioridades de bandeja ajustables, cambio automático de bandejas, carga de papel durante el funcionamiento.

**Escáner** Escáner digital para originales a dos caras con capacidad para 50 hojas (20 lb).  
65 hojas de 8.5 x 11" (216 x 279mm) por minuto, a una cara.  
Maneja originales en papel de 16 a 32 lb.  
Escanea cada original sólo una vez y lo envía a memoria (Escanear uno, imprimir muchos).  
No cuenta los originales cuando copia originales de una cara a dos caras.

**Bandejas con carga frontal** 4 bandejas con 500 hojas (20 lb), ajustables de 5.5 x 8.5" (138 x 216mm) a 12 x 18" (305 x 475mm), el usuario puede ajustarlas hasta 11 x 17" (279 x 432mm), acepta material de entre 16 y 110 lb incluyendo papel membretado, perforado o reciclado, formularios preimpresos, etiquetas, transparencias y cartulina.

**Bandeja auxiliar** 50 hojas (20 lb) de 4 x 5.85" (102 x 148mm) a 12 x 18" (305 x 475mm), de 16 a 110 lb.

**Alimentador de gran cap.** 3,100 hojas (20 lb) de 8.5 x 11" (216 x 279mm) alimentando por el borde largo (16 a 32 lb).

## Salida

**Acabadora** Capacidad para 2,000 hojas. Grapado desde 6.7 x 8" (170 x 203mm) hasta 12 x 18" (305 x 475mm) en papel de 16 a 110 lb.  
Grapado de juegos (una o dos grapas) de hasta 50 hojas (20 lb).  
5,000 grapas por cartucho.  
Grapado de hasta 50 hojas de 20 lb.  
5,000 grapas por cartucho (mismo tipo de cartucho que en la acabadora).

## Grapadora auxiliar

## Servicios de copiado

Primera copia en 6.8 segundos, desde el cristal de exposición.  
**Concurrencia con imp.** Los trabajos de copiado se escanean primero, mientras el sistema imprime desde la red.  
**Imagen digital** Mejoramiento automático de calidad de imagen AutoIQ para textos, fotos y gráficos mixtos.  
Rotación automática de imagen (a 90° o 270° si es necesario), 180° si se selecciona.  
Desplazamiento de imagen, de 0 a 2.0" (50mm) en incrementos de 0.05" (1mm); Borrado de bordes (superior, inferior, izquierdo y derecho de 0 a 2.0" (50mm) en incrementos de 0.05" (1mm); Copiado de borde a borde, Centrado automático. Selección del tipo de original (normal, texto, foto de revista y foto).  
Ajuste de brillantez, eliminación de fondos, contraste, nitidez y Screening.

## Resolución

400 x 600 ppp x 8 bits en escaneo, 600 x 600 ppp x 8 bits en impresión.

**Copiado de juegos** Escaneo e impresión concurrente. Programar y escanear mientras un trabajo se imprime.

**Memoria estándar** 32 MB RAM, disco de 2 GB guarda hasta 1,500 páginas estándar 8.5 x 11" (216 x 279mm) de texto con un área de cobertura de 5% .

## Opcional

**Reducción y ampliación** Ampliación de RAM a 48 ó 64 MB.  
Variable de 25% a 400% en incrementos de 1%. Seis niveles prefijados de porcentaje, programables por el cliente: 200%, 154%, 129%, 78%, 64%, 25% y 100%.

## Funciones especiales

Zoom anamórfico (ajusta la reducción y ampliación vertical y horizontal independientemente, en base a las copias).  
Selección automática de papeles; Selección automática de % de reducción y ampliación; Creación de folletos; Copias múltiples (un máximo de 16 a 1 para 8.5 x 11" ó 216 x 279mm); Separadores en transparencia (en blanco o con imagen); Portadas: Creación de trabajos (programación especial para diferentes páginas, puede usarse para inserciones, combinar entrada del cristal y del alimentador, etc.); Juegos de muestra; Copiado de originales encuadernados; Programación de trabajos almacenados (hasta 10); Recuperación automática de trabajos e Interrupción de trabajos.

## Auditrón automático

500 cuentas de usuario estándar (1 a 12 dígitos); 125 cuentas generales (4 dígitos).

## Accesorios (estándar)

Interfaz internacional (para controlar dispositivos de control).



# Xerox Document Centre 265st

e s p e c i f i c a c i o n e s

## Servicios de impresión

**Concurrencia con copiado** Recepción e interpretación, mientras el sistema escanea o imprime trabajos de copiado. Puede escanear para copiar, mientras el sistema imprime trabajos de red.

**Resolución** PCL: 600 x 600 x 1  
PostScript: 600 x 600 x 1, 600 x 600 x 2, 1200 x 1200\*, 1800 x 1800\*  
\*Emulación

**Software de impresión** Controladores de impresión especializados o PPDs para todos los ambientes compatibles.

**Impresión de documentos** Transmitir una vez, RIP una vez para una máxima productividad.

**Controlador** Procesamiento continuo de trabajos a partir de la página 1 a n, para un alto rendimiento en descomposición e impresión.

**Servicios CentreWare para usuarios** Monitor de documentos para trabajos de impresión, administración de colas de trabajo para mirar y borrar los trabajos personales, estado del dispositivo<sup>1</sup>.

## Funciones de envío a impresión

Impresión protegida (mediante una clave)  
Impresión de muestras  
Creación de archivos EPS  
Imágenes múltiples  
Filigrana (texto y mapa de bits<sup>2</sup>)  
Creación automática de folletos<sup>4</sup>  
Ajuste de la imagen al tamaño del papel<sup>2</sup>  
Intercalado de transparencias  
Selección de portada (y contraportada)  
Selección de material según sus características (tamaño, color, tipo)  
Grapado (una o dos grapas)  
Compaginación por juego o trabajo  
Impresión de borde a borde<sup>5</sup>  
Emulación de DocuTech 135<sup>3</sup>  
Modo Draft (ahorro de toner)

## Protocolos de impresión y redes

**Elementos físicos** Ethernet 10Base T, 10Base2 mediante un adaptador, 10Base5 mediante un adaptador, IEEE1284 paralelo, opcional—IEEE 802.5 Token Ring.

**Controladores de impresión** Microsoft Windows 95/3.1 PostScript Custom.  
Microsoft Windows 95/3.1 PCL Custom.  
Microsoft Windows NT 4.0 PostScript Custom.  
Document Centre PPD.  
Macintosh OS 7.x y 8.0 PostScript Custom.  
OS/2 PostScript Custom.

## Herramientas de envío a impresión (PostScript) NOS/Protocolos

Solaris 2.5.1, SunOS 4.1.3 y 4.1.3U1  
Novell Netware 3.x, 4.x con NDS, Microsoft Windows NT Server 3.51/4.0 mediante SMB (NetBEUI o NetBIOS IP), Microsoft Networking—peer to peer—Workgroups for Windows, Windows 95 o Windows NT 3.51/4.0

mediante SMB (NetBEUI o NetBIOS IP), AppleTalk—EtherTalk, TokenTalk, Banyan VINES 6.x, 7.x, TCP/IP.

## Servicios de Internet CentreWare

**Browsers** Netscape Navigator 3.x y 4.x, compatible con Internet Explorer 4.x de Microsoft.

**Envío de archivos listos para impresión** PostScript, PCL, ASCII

**Estado del dispositivo** Estado bidireccional del sistema que incluye el estado y contenido de las bandejas.

**Mirar la cola de impresión** Lista de trabajos con opciones de borrado.

**Interfaz del panel de control del usuario** Mirar el estado de los trabajos tanto de copiado como de impresión. Mirar el estado de los trabajos de impresión terminados.

**Avanzar** Avanzar el trabajo seleccionado al principio de la cola (imprimir de inmediato).

**Liberar** Liberar un trabajo previamente retenido en la cola (impresión protegida, impresión de muestra).

**Eliminar** Eliminar un trabajo de la cola de impresión.

## Configuraciones del producto

**ST - Sistema integrado (Copiado e impresión)** Ciclo de rendimiento de 400,000 mensuales.

**LP - Impresora láser (Se pueden agregar serv. de copiado e impresión)** Ciclo de rendimiento de 400,000 mensuales.

**DC - Copiadora digital (Se pueden agregar serv. de copiado e impresión)** Ciclo de rendimiento de 200,000 mensuales.

## Factores ambientales

**Ruido** 40 dBA en espera; 62.7 dBA en funcionamiento; 66.7 dBA impulso.

**Emisión de calor** 1535 BTU/hr en espera; 4865 BTU/hr en func.

**Emisión de ozono** < 0.01 partes por millón.

**Temperatura** 10 a 34° C ó 50 a 95° F. Humedad: 10% a 90%.

## Dimensiones y peso

**Ancho x Largo x Alto** 69" x 28" x 44.5" (1753 x 711 x 1130mm)

**Peso** 246 kg (538 lb).

## Requisitos de electricidad

Se utiliza un circuito de 115 Voltios, 60 Hz, 20 amperios. Consumo eléctrico, 1425 vatios (en funcionamiento), 450 vatios (en espera), 260 vatios (modo de bajo consumo), 65 vatios (modo Sleep). Calentamiento, 4 minutos. 30 segundos para recuperarse del modo de bajo consumo.

1 – Disponible en Windows 95 y Windows NT 4.0.

2 – .bmp filigrana y ajuste de la imagen al tamaño del papel sólo en PCL.

3 – Emulación de DocuTech es para calidad de imagen y Layout de página y está disponible sólo en PostScript.

4 – Creación de folletos es sólo para PCL y PostScript Windows NT 4.0.

5 – Impresión de borde a borde es una función exclusiva de PostScript.

## THE DOCUMENT COMPANY

## XEROX

