

Her şey mümkün.

Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 Yazıcı



Çevikliği hayatınızın bir parçası haline getirmenin zamanı geldi.

İstekler her dakika değişirken her şeyi mümkün kılan bir yazıcıya ihtiyaç duyarsınız; işlerin daha hızlı yapılmasına yardımcı olan hızlı ve zahmetsiz iş akışlarıyla birlikte lüks çıktılar, ofis için sınırsız seçenekler ve yüksek hacimli besleme ve sonlandırma işlevleri sunan bir yazıcıya. Tüm bunları yepyeni Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcıda bulabilirsiniz.

ARTIK HERKES BİR PROFESYONEL GİBİ YAZDIRABİLİR

Dakikada 81 baskıya kadar çıkan baskı hızlarıyla daha fazla güç vadeden yeni, hafif üretim makinesi PrimeLink® ile daha fazla şey yapacaksınız. İster bir ofis veya ajans ister bir üniversite veya baskı merkezi işletiyor olun, PrimeLink®, hafif baskı piyasasındaki en geniş yetenek yelpazesine ve sunduğu kesintisiz destekle bastığınız görüntüleri geliştirmeye hazır.

LÜKS ÇIKTI KALİTESİ

Bir ofis yazıcısından beklediğinizin ötesinde görüntü kalitesi ve yüksek çözünürlüklü, ilgi çekici renkli çıktılar. Artı:

Yüksek Çözünürlüklü Emülsiyon Agregası (HD EA) toner sayesinde **net, zengin ziyah metinler ve berrak, tam renk gamında renkli grafikler**

Tüm içeriğinizi tam olarak istediğiniz yerde saklamanız için **optimize 0,5 mm önden arkaya kayıt**

2.400 x 2.400 dpi görüntüleme özelliği sunan yeni, enerji verimli yazdırma teknolojisi ile **daha kararlı ve yüksek kalite**

Gelişmiş Basit Görüntü Kalitesi Ayarı (SIQA) ile **doğru yoğunluk ve renk kalitesi**

Daha büyük boyutlarda (51 inç/1.300 mm) **genişletilmiş Ekstra Uzun Yapraklı (XLS) yazdırma desteği**

Çok çeşitli boyularda **güvenilir zarf besleme**, standarttır; özel bir kit gerekmez



GENİŞ BESLEME VE SON İŞLEM ARALIĞI

Neredeyse her türlü ortam üzerinde hat içi sonlandırma özelliğiyle küçükten büyüye her türlü çalıştırmanın zahmetsiz üretimi başarı için ayarlanmasını sağlar.

400 g/m²'ye kadar daha fazla ortam esnekliği ve 51 inç/1.300 mm'ye varan boyutlar için **daha fazla uygulama sunar**

Özel Stok Kütüphaneleri ile **yazıcınızı her iş için optimize edin**

Az yer kaplaması, bu nedenle alandan tasarruf sağlaması sayesinde **büyük bir kapasite ve üretkenlik elde edin**

KULLANIMI ÇOK EĞLENCELİ BİR YAZICI, KENDİNİZİ ÇALIŞIYOR GİBİ HİSSETMEZSİNİZ

İş daha iyi çalışmaya gelince, her şey verimlilik ve mükemmellik ile alakalıdır. Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı için yeni Entegre Renkli Sunucu; 10 inçlik dokunmatik ekran üzerinden erişilebilen, dokunarak yazdırma/kopyalama/tarama kolaylığı sağlayan kullanıma hazır iş akışları ve gelişmiş yazdırma özellikleriyle bunu ve daha fazlasını (standart olarak) sunar.

Fiery® (opsiyonel) tarafından desteklenen Xerox® EX ve EX-i C9200 Serisi Yazıcı Sunucuları gelişmiş renk yönetimi, iş kurulumu ve daha fazlası için farklı Fiery® teklifleri de dahil olmak üzere, baskı mağazalarına ve ev yazıcılarına aşına üretim araçları sunar.

HIZLI, ZAHMETSİZ İŞ AKIŞLARI VE ÖZELLEŞTİRME

İş akışlarınızı ve çalışma ortamınızı dönüştürme potansiyeliyle zaman ve yetenek kazandıran otomasyon.

Xerox® FreeFlow® Core ve diğer FreeFlow® İş Akışı Yazılım çözümleriyle **çalışmalarınızı hızlandırın**

Xerox® FreeFlow® Vision Yazılımıyla yazıcınızı veya tüm filonuzu **takip edin, ölçün ve yönetin**

Kişiselleştirme için önceden yüklenmiş şablonlar dahil, yaratıcı ve yeni uygulamalar için XMPie uygulaması bağlantısıyla **bağlanın ve yaratın**

Xerox® @PrintByXerox Uygulamasıyla mobil yazdırma desteğiyle **her cihazdan sorunsuz yazdırın**

BUGÜNÜN VE YARININ TEHDİTLERİNE KARŞI SÜPER GÜVENLİ

Onlarca güvenlik özelliği ve sertifikasıyla PrimeLink®, organizasyon protokollerini karşılamaya ve aşmaya hazır. Güvenlik için çok katmanlı yaklaşımımız, alanınız ya da endüstriniz ne olursa olsun sürekli koruma ve uyumluluk sağlamak için üç ilke çerçevesinde tasarlanmıştır.

Baştan sona yeniden tasarlanan up Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı



Gösterilen: Fiery® EX Yazdırma Sunucusu, İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici, Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı, Kıırma ve İki Taraflı Kırpıcı, Xerox® Üretim Hazır Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı, Xerox® SquareFold® Kırpıcı



Hızlar:
65 / 75 / 81 sf/dk



Kağıt ağırlıkları:
400 g/m²'ye kadar



Afiş ortamı:
51 inç / 1.300 mm'ye kadar



Standart (5 kaset) kapasitesi:
Opsiyonel Bir Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyici (OHCF) ile 3.500 yaprak; İki Kasetli OHCF ile 7.500 yaprak

1 Opsiyonel Bir veya İki Kasetli Büyük Boyutlu Yüksek Kapasiteli Besleyiciler (OHCF)

2 Kaset 5 (MSI / Bypass Kaseti)

3 Uzaktan Kullanıcı Arabirimi

4 Akıllı Yakınlık Sensörü

5 270 ipm'ye Çift Kafalı Renkli Tarayıcı

6 Standart Kasetler 1-5

7 Fiery® Tarafından Desteklenen Opsiyonel Xerox® EX veya EX-i C9200 Serisi Yazıcı Sunucuları

8 Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı İçin Standart Entegre Renkli Sunucu

9 Yüksek Çözünürlüklü Emülsiyon Agregrega (HD EA) Toner

10 LED Yazdırma Teknolojisi

11 Akıllı / Gelişmiş Kıvrım Giderici


12 0,5 mm Önden Arkaya Kayıt

13 Özel Stok Kitaplığı

14 Yeniden Tasarlanan Kağıt Yolu

15 Kıırma ve İki Taraflı Kırpıcı

16 Üretim yazdırma ve küçük/orta ölçekli ofis ortamları için birden fazla sonlandırma seçeneği



Sizin için kolaylaştırdık.
Product Explorer aracımızla mükemmel baskı makinenizi otomatik olarak yapılandırın.



Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 Yazıcı

AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	PRİMELINK C9265		PRİMELINK C9275		PRİMELINK C9281	
TEK TARAFIL HIZLAR	Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz	Renkli	Siyah beyaz
8,5 x 11 in. / A4	65 sf/dk'a kadar	65 sf/dk'a kadar	75 sf/dk'a kadar	75 sf/dk'a kadar	81 sf/dk'a kadar	81 sf/dk'a kadar
11 x 17 inç / A3	34 sf/dk'a kadar	34 sf/dk'a kadar	37 sf/dk'a kadar	37 sf/dk'a kadar	42 sf/dk'a kadar	42 sf/dk'a kadar
12 x 18 inç / SRA3	30 sf/dk'a kadar	30 sf/dk'a kadar	34 sf/dk'a kadar	34 sf/dk'a kadar	38 sf/dk'a kadar	38 sf/dk'a kadar
Yazıcı Boyutları	Yükseklik: 45,4 inç / 1.154 mm; Genişlik: 62 inç / 1.575 mm; Derinlik: 31,2 inç / 793 mm (Bypass Kaseti ve Ofset Yakalama Kaseti içerir)					
Aylık Görev Döngüsü	300.000 sayfaya kadar (herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi, düzenli olarak sürdürülmesi beklenmez)					
Ortalama Aylık Baskı Hacmi (AMPV)	Ayda 10.000 ile 60.000 sayfa arası					
Kağıt Esnekliği/Ağırlıklar	Standart Kağıt Kapasitesi: 3.500 yaprak; (Kaset 1 ve 2: 540 yaprak, Kaset 3: 890 yaprak, Kaset 4: 1.280 yaprak, Kaset 5 (MSI / Bypass): 250 yaprak) Maks Kağıt Kapasitesi: 7500 yaprak (Kaset 1 ve 2: 540 yaprak, Kaset 3: 890 yaprak, Kaset 4: 1.280 yaprak, Kaset 5 (MSI / Bypass): 250 yaprak, İki Kasetli Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici: 4.000 yaprak) Boyutlar: Kaset 1: 5,5 x 8,5 inç / 12 x 18 inç / A5 ila SRA3, Kaset 2: 5,5 x 8,5 inç / 11 x 17 inç / A5 ila SRA3, Kaset 3: 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / B5, A4; Kaset 4: 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / B5, A4					
Görüntü Kalitesi	Yazıcı Teknolojisi	Mükemmel netlik ve canlı ve zengin renkler için gelişmiş HD LED ve HD EA toneri ile 2400 x 2400 dpi çözünürlük ve LED teknoloji ile hafif üretim görüntü kalitesi için yeni bir standart belirliyor				
	Satırlı Ekranlar	150 / 200 / 300 / 600 nokta ekran, 200 satır ekran, stokastik ve gelişmiş metin ve grafikler				
	Kayıt	<ul style="list-style-type: none"> Daha sıkı kontrol imkanı sunan son teknoloji ürünü renk hizalama teknolojisi Çarpıklık düzeltme, içeriği kağıt üzerinde renk hizalama ve yoğunluk tek düzeltilmesi (tüm yapılandırılmalarda mevcuttur) için Basit Görüntü Kalitesini Düzeltme (SIQA) +/- 0,5 mm. Kağıt boyutuna, kasete vb. göre farklılık gösterir. 				
Yazdırma Özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> PC'ye, USB'ye veya E-posta'ya tarama ve mobil yazdırma dahil yazdırma, kopyalama, tarama ve faks (opsiyonel) Geniş ortam aralığı, kartpostalardan postere, kaplamalı ve kaplamasız 400 g/m²'ye kadar her ortama yazdırmanızı sağlar Xerox Extensible Interface Platform® (EIP), üçüncü taraf yazılım çözümlerine bağlanmanızı sağlar Baskı hattı içinde sonlandırma seçenekleri; kitapçıklar, dikişli sunumlar, raporlar ve bültenler için afiş basma, zımbalama, delik delme, katlama ve kitapçık oluşturma, kırma ve üç bıçakla kırma gibi özellikleriyle profesyonel bir bitirme sağlar IP filtreleme, görüntü üzerine yazma, güvenli yazdırma, e-postaya şifrelenmiş tarama, kimlik doğrulama ve IPv6 desteği gibi tümleşik güvenlik özellikleri ile güvende olun 51 inç / 1295 mm XLS veya Afiş yaprak boyutu (Kaset 5 ve Kaset 5 üzerinden OHCF) 220 g/m²'ye kadar destek 400 g/m²'ye kadar ortam ağırlığı (sadece Kaset 5 ve OHCF), otomatik çift taraflı, 350 g/m²'ye kadar (Bypass Kaseti ve OHCF) Tonerler, tamburlar, ısıtıcılar, dolum korotronu, atık kutusu, zımbalar için Xerox® değiştirilebilir birimler Özel Kağıt Kurulumu ve Kağıt Kataloğu Çalışırken toner ve kağıt yüklemeye yeteneği Uzaktan kullanıcı arabirimi ve Akıllı Yakınlık Sensörü Opsiyonel Özellikler: Common Access Card Enablement Kit, Hesap Oluşturma Seçenekleri, Entegre Renk Sunucusu içeren PostScript 					
Sunucular	Standart	Opsiyonel				
	Xerox® PrimeLink® C9200 Serisi Yazıcı İçin Standart Entegre Sunucu	<ul style="list-style-type: none"> Fiery® (FS600 Platformu) tarafından desteklenen Xerox® EX-i C9200 Serisi Yazdırma Sunucusu Fiery® (FS600 Platformu) tarafından desteklenen Xerox® EX C9200 Serisi Yazdırma Sunucusu 				
Entegre Tarayıcı	<ul style="list-style-type: none"> Tek Geçişli Otomatik Çift Taraflı Doküman Besleyici Renkli ya da siyah beyaz tarayıcı Aranabilir PDF formatında metne tarama, küçük resim ön izleme, XPS, TIFF, JPEG 250 yaprak kapasitesi 270 ipm'ye kadar (renkli, 200 g/m²'ye kadar) 270 ipm'ye kadar (siyah beyaz, 200 /m²'ye kadar) 11 x 17 inç / A3 ağırlıklar; 38 g/m² / 16 lb. bond - 200 g/m² / 53 lb. bond SIQA ile kullanılan Otomatik Doküman Besleyici ve düz cam (Kaset-Kağıt kaydı) 					
Opsiyonel Besleme	Opsiyonel Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 2.000 yaprak; 7,25 x 10,5 inç, 8,5 x 11 inç / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm / B5, A4; 16 lb. bond - 60 lb. kapak / 64 - 220 g/m ² (kaplamasız ya da kaplamalı)					
	Opsiyonel Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici (OHCF): Tek Kasetli Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici: 2000 yaprak artı Depolama Kabini; Kaset 6: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (400 g/m ² 'ye kadar) Kaset 5: 13 x 51 inç / 600 x 1300 mm - 400 g/m ² (XLS - 220 g/m ²) İki Kasetli OHCF: 4.000 yaprak; Kaset 6 ve 7: 3,9 x 5,8 inç / 100 x 148 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm (400 g/m ²) Kaset 5: 13 x 51 inç / 600 x 1.300 mm - 400 g/m ² (XLS - 220 g/m ²)					
Opsiyonel Sonlandırma	<p>İşe Hazır Sonlandırıcı 2.0: Üst Kaset Ofsetleme: 500 yaprak 8,5 x 11 inç / A4 zımbasız. İstifleme Zimba Kaseti: 3.000 yaprak zımbasız veya 100 takım (iki veya 4 konumlu zimba) 11 x 17 inç, 8,5 x 14 inç, A3 veya 200 takım (tek konumlu zimba) 8,5 x 11 inç / A4. Ölçüler: İstifleme: 4 x 6 inç / 13 x 19,2 inç / A6 ila SRA3, Zımbalama: 7,25 x 10,5 inç / 11 x 17 inç / B5 ila A3. Diğer: 5,5 x 8,5 inç / üst kasete A5 çıktı, delgi ve ofset. Kağıt ağırlıkları: Üst Kaset: 16 lb. bond ila 110 lb. kapak / 60 - 350 g/m² (kaplamalı ve kaplamasız). İstifleme Kaseti: 16 lb. bond - 96 lb. kapak / 60 - 256 g/m² (kaplamalı ve kaplamasız).</p> <p>İşe Hazır Sonlandırıcı Kitapçık Oluşturucu Sonlandırıcı 2.0: Üst Kaset Ofsetleme: 500 yaprak 8,5 x 11 inç / A4 zımbasız. İstifleme Zimba Kaseti: 1.500 yaprak zımbasız ya da 200 takım (tek konumlu zımbalama ya da iki veya 4 konumlu zimba) ya da 100 zımbalı takım 11 x 17 inç / A3 / SRA3. 11x17 inç, 8,5 x 14 inç, A3 veya 200 takım (tek konumlu zimba) 8,5 x 11 inç / A4. Boyutlar: İstifleme: 4 x 6 inç / 13 x 19,2 inç / A6 ila SRA3. İstifleme: 7,25 x 10,5 inç / 11 x 17 inç / B5 ila A3. Diğer: 5,5 x 8,5 inç / üst kasete A5 çıktı, delgi ve ofset. Kağıt ağırlıkları: Üst Kaset: 16 lb. bond - 130 lb. kapak / 60 - 350 g/m² (kaplamalı ve kaplamasız). İstifleme Kaseti: 16 lb. bond ila 96 lb. kapak / 60 - 350 g/m² (kaplamalı ve kaplamasız). Kitapçık Oluşturucu: 16 lb. bond - 110 lb. kapak / 256 - 300 g/m² kapak (kaplamasız, 106 - 220 g/m² (kaplamalı)). Kitapçık Oluşturucu / Sirt Dikişi 2 - 16 yaprak (106 - 176 g/m² kaplamalı ise 7 yaprak veya 177 - 220 g/m² kaplamasız ise 5 yaprak).</p> <p>Üretim Hazır Sonlandırıcı (Arabirim Kıvrım Açıcı Modül gerektirir): Kitapçık Boyutu: 100 yaprak (90 g/m²) kaplamasız, 35 yaprak (90 g/m²) kaplamalı. Kağıt Boyutu: 7,2 x 5,7 inç / 182 inç x 146 mm - 11,7 x 17 inç / 297 x 432 mm. Maks. Ağırlık: 350 g/m². Seçenekler: Delgi, Ekleyici ve C/Z Katlayıcı. Kağıt Kasetleri: İki çıktı kaseti, 500 yapraklık üst kaset, 3.000 yapraklık 5,83 x 5,75 inç / 148 x 146 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm istifleme kaseti.</p> <p>Üretim Hazır Sonlandırıcı ve Kitapçık Oluşturucu (Arabirim Kıvrım Açıcı Modül gerektirir): Kitapçık Boyutu: 7,17 x 7,17 inç / 182 x 182 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm - 256 g/m². Kağıt Kasetleri: 500 yapraklık üst kaset, 2.000 yapraklık istifleme kaseti, sirt dikişi kitapçık kaseti (120 sayfaya kadar, 30 yaprak / 90 g/m² kaplamasız, 15 yaprak / 106 g/m² kaplamalı).</p> <p>Ofset Tutma Kaseti: 500 yaprak istifleme</p> <p>Xerox® SquareFold® Kırpıcı Modülü: Yüzey Kesimi: 120 sayfa (30 yaprak). Uyumluluk: Üretim Hazır Sonlandırıcı, Kitapçık Oluşturucu, Kırma ve İki Taraflı Kırpıcı.</p> <p>Xerox® C/Z Katlayıcı: Yaprak Boyutu: 8,5 x 11 inç / A4. Yarım Z Katlama Yaprak Boyutu: Daha büyük kağıtlar 8,5 x 11 inç / A4'e küçültülür. Ağırlık Aralığı: 64 - 90 g/m². Uyumluluk: Üretim Hazır Sonlandırıcı, Kitapçık Oluşturucu.</p> <p>Xerox® Ekleyici: Kapasite: 250 yaprak. Yetenekler: Kırma, delme, katlama, zımbalama, istifleme. Kağıt Boyutu: 7,2 x 5,8 inç / 182 x 148 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm. Maks. Ağırlık: 350 g/m². Uyumluluk: Üretim Hazır Sonlandırıcı.</p> <p>Xerox® Kırma / İki Taraflı Kırpıcı: Kırma Aralığı: 0,236 inç / 6 mm - 0,985 inç / 25 mm. Kağıt Boyutu: 7,7 x 8,3 inç / 194 x 210 mm - 13 x 19,2 inç / 330 x 488 mm. Maks. Ağırlık: 350 g/m². Uyumluluk: Üretim Hazır Sonlandırıcı ve Kitapçık Oluşturucu. Tampon Birimi: Beş adede kadar özelleştirilebilir dağ ya da vadi kırma / yaprak.</p> <p>Daha fazla opsiyonel son işlem için bkz. Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product.</p>					
Xerox Uygulama Galerisi	xerox.com/AppGallery adresine gidin ve PrimeLink C9265 / C9275 / C9281 yeteneklerini nasıl geliştireceğinizi ve iş, eğitim, sağlık vb. için özel uygulamalarla nasıl çalışacağınızı öğrenin.					

Yapılandırılabilir coğrafi konuma göre değişir.

Daha fazla bilgi için bkz. www.xerox.com/tr-tr