

# Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281 Printer



Maak kennis met de Xerox® PrimeLink® C9265 / C9275 / C9281. Deze intuïtieve printers zijn ontworpen om een geweldige eerste indruk te maken en zijn compleet met natuurgetrouwe kleuren, de beste afdrukmaterialen in hun klasse en professionele afwerkmogelijkheden.

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® PRIMELINK® C9265		XEROX® PRIMELINK® C9275		XEROX® PRIMELINK® C9281	
SNELHEDEN ENKELZIJDIG	KLEUR	ZWART-WIT	KLEUR	ZWART-WIT	KLEUR	ZWART-WIT
<b>8,5 x 11 inch / A4</b> 52-128 g/m <sup>2</sup> ongecoat 129-176 g/m <sup>2</sup> ongecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> ongecoat 221-300 g/m <sup>2</sup> ongecoat 301-350 g/m <sup>2</sup> ongecoat 106-176 g/m <sup>2</sup> gecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> gecoat 221-256 g/m <sup>2</sup> gecoat 257-300 g/m <sup>2</sup> gecoat 301-350 g/m <sup>2</sup> gecoat	Max. 65 ppm Max. 43 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 65 ppm Max. 43 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm	Max. 65 ppm Max. 65 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 65 ppm Max. 43 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm	Max. 75 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 30 ppm	Max. 75 ppm Max. 75 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 30 ppm	Max. 81 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm	Max. 81 ppm Max. 81 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 51 ppm Max. 51 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm Max. 35 ppm
<b>11 x 17 inch / A3</b> 52-105 g/m <sup>2</sup> ongecoat 106-128 g/m <sup>2</sup> ongecoat 129-176 g/m <sup>2</sup> ongecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> ongecoat 221-300 g/m <sup>2</sup> ongecoat 301-350 g/m <sup>2</sup> ongecoat 106-176 g/m <sup>2</sup> gecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> gecoat 221-350 g/m <sup>2</sup> gecoat	Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 21 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 21 ppm Max. 21 ppm Max. 18 ppm	Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 21 ppm Max. 21 ppm Max. 18 ppm	Max. 37 ppm Max. 37 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 27 ppm Max. 27 ppm Max. 16 ppm	Max. 37 ppm Max. 37 ppm Max. 37 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 27 ppm Max. 27 ppm Max. 16 ppm	Max. 42 ppm Max. 42 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 18 ppm Max. 27 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm	Max. 42 ppm Max. 42 ppm Max. 42 ppm Max. 27 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm Max. 27 ppm Max. 27 ppm Max. 18 ppm
<b>12 x 18 inch / SRA3</b> 52-105 g/m <sup>2</sup> ongecoat 106-128 g/m <sup>2</sup> ongecoat 129-176 g/m <sup>2</sup> ongecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> ongecoat 221-300 g/m <sup>2</sup> ongecoat 301-350 g/m <sup>2</sup> ongecoat 106-176 g/m <sup>2</sup> gecoat 177-220 g/m <sup>2</sup> gecoat 221-350 g/m <sup>2</sup> gecoat	Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 20 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 20 ppm Max. 20 ppm Max. 16 ppm	Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 30 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 20 ppm Max. 20 ppm Max. 16 ppm	Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 24 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm	Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 34 ppm Max. 16 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm Max. 24 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm	Max. 38 ppm Max. 38 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 16 ppm Max. 24 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm	Max. 38 ppm Max. 38 ppm Max. 38 ppm Max. 24 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm Max. 24 ppm Max. 24 ppm Max. 16 ppm

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

<b>Maandelijks Afdrukvolume</b>	Max. 300.000 pagina's (maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald) <sup>1</sup>
<b>Gemiddeld maandelijks afdrukvolume (AMPV)</b>	10.000 tot 60.000 pagina's per maand <sup>2</sup>
<b>Technologie</b>	Ultra-Low-Melt High Definition Emulsion Aggregate (HD EA) toner met geavanceerde LED beeldverwerkingstechnologie en 2.400 x 2.400 dpi resolutie
<b>Talen in het bedieningspaneel</b>	Internationaal Engels, Internationaal Frans, Italiaans, Duits, internationaal Spaans, Nederlands, Braziliaans-Portugees, Zweeds, Noors, Deens, Turks, Grieks, Russisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Roemeens en Catalaans.
<b>ACCESSOIRES</b> —Let op: Beschikbare accessoires kunnen per regio verschillen	
<b>Optioneel</b>	<p>Xerox® EX-i C9200-printserver Powered by Fiery® (FS600 Platform)</p> <p>Xerox® EX C9200-printserver Powered by Fiery® (FS600 Platform)</p> <p>Staffelopvangbak en ventilatorkit voor staffelopvangbak</p> <p>Inlegmodule met één inlegstation (A4)</p> <p>Inlegmodule voor extra groot papier met één inlegstation en opslaglade</p> <p>Inlegmodule voor extra groot papier met twee inlegstations:</p> <p>Xerox® Interface antikrulwalsmodule</p> <p>Xerox® Business Ready Finisher 2.0 (vereist een verticale transportkit)</p> <p>Xerox® Business Ready Finisher 2.0 met katernmodule</p> <p>Xerox® Production Ready Finisher (vereist Interface Antikrulwalsmodule)</p> <p>Xerox® Production Ready afwerkeenheid met katernmodule (vereist Interface Antikrulwalsmodule)</p> <p>Xerox® C/Z-Vouwmodule:</p> <p>GBC® AdvancedPunch Pro™</p> <p>Xerox® ril- en 2-zijdige snijmodule</p> <p>Xerox® SquareFold® Trimmer-module</p> <p>Xerox® Invoegeenheid</p> <p>Handmatig nietapparaat</p> <p>Foreign Device Interface kit</p> <p>PostScript-kit</p> <p>VoIP-faxkit (SW)</p> <p>Faxkits</p> <p>Xerox® SIPRNet Enablement Kit</p> <p>Smart Card Enablement Kit</p> <p>Geïntegreerde RFID-kaartlezerkit</p> <p>Optische tekenherkenningskit (OCR)</p> <p>USB-hub-kit</p> <p>WiFi-kit</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Compose</p> <p>Xerox® FreeFlow® VI Design Pro</p> <p>Invoergeleider banners</p> <p>Werkoppervlak</p> <p>Uitlijner voor bovenste lade</p> <p>Uitbreidingskit bovenste opvangbak voor banners (Production Ready Finisher vereist)</p>

ELEKTRISCHE VEREISTEN			
<b>Noord-Amerika:</b>	Spanning: 110 tot 127 V Frequentie: 50/60 Hz +/- 10 V, 16 A		
<b>Europa</b>	Spanning: 220 tot 240 V Frequentie: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		
<b>Accessoires</b> Noord-Amerika: Europa:	Elke module heeft 120 V, 15 A nodig Elke module heeft 220 V, 10 A nodig		
STROOMVERBRUIK (vervolg)			
<b>Stand-by</b>	195 W		
<b>In werking (gemiddeld)</b>	PrimeLink® C9265: 1.224 Watt; PrimeLink® C9275: 1.774 Watt; PrimeLink® C9281: 2.104 Watt		
<b>Slaapstand (gemiddeld)</b>	0,5 W (Standaardtijd tot slaapstand: 1 minuten)		
<b>Spaarstand</b>	150 W		
<b>Slaapstand (herstel)</b>	30 seconden		
BEDRIJFSOMGEVING			
<b>Temperatuur bereik</b>	50°C tot 10°C tot 28°C (relatieve luchtvochtigheidsgraad minder dan 62,5% wanneer de temperatuur 90°F / 32°C of lager is)		
<b>Luchtvochtigheid tussen</b>	15% tot 85% (geen condensvorming)		
<b>Geluidsrukniveaus</b>	In werking: 76 db(A) of lager		Stand-by: 58 db(A) of hoger
<b>Gewicht (alleen basiseenheid bij benadering)</b>	43.091 kg (542 lbs. / 246 kg)		
AFMETINGEN (Geschatte formaten voor individuele modules)	BREEDTE	DIEPTE	HOOGTE
<b>Basiseenheid</b>	30,7 inch/780 mm	31,2 inch/793 mm	45,4 inch/1.154 mm
<b>Basiseenheid met staffelopvangbak en bypass open</b>	62 inch/1.575 mm	31,2 inch/793 mm	45,4 inch/1.154 mm
<b>Business Ready Finisher 2.0</b>	30,4 inch/771 mm	27,2 inch/692 mm	41,5 inch/1.054 mm
<b>Business Ready Booklet Maker Finisher 2.0</b>	30,6 inch/776 mm	27,2 inch/692 mm	41,5 inch/1.054 mm
<b>Business Ready Booklet Maker Finisher 2.0 en C/Z-vouweenheid</b>	39,9 inch/1.013 mm	27,2 inch/692 mm	41,5 inch/1.054 mm
<b>Production Ready Finisher en Interface Antikrulwalsmodule</b>	47 inch/1.195 mm	28,5 inch/725 mm	47,2 inch/1.200 mm
<b>Afwerkenheid met katernmodule Production Ready en Interface Antikrulwalsmodule</b>	48,5 inch/1.232 mm	28,5 inch/725 mm	47,2 inch/1.200 mm
<b>Production Ready Booklet Maker Finisher en C/Z-vouweenheid</b>	57,8 inch/1.469 mm	28,5 inch/725 mm	47,2 inch/1.200 mm

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

<b>Ril- en 2-zijdige snijmodule</b>	23,8 inch/605 mm	28,5 inch/725 mm	39,1 inch/992 mm
<b>Interface antikrulwalsmodule</b>	13,38 inch/340 mm	28,5 inch/725 mm	39,1 inch/992 mm
<b>SquareFold® Trimmer</b>	42 inch/1.066 mm	28,5 inch/725 mm	21,7 inch/552 mm
<b>Invoegmodule</b>	6,5 inch/165 mm	28,5 inch/725 mm	48,6 inch/1.235 mm
<b>Grote papierlade</b>	15,3 inch/389 mm	24 inch/610 mm	14,8 inch/377 mm
<b>Extra grote papierlade met hoge capaciteit</b>	38,9 inch/988 mm	30 inch/762 mm	39 inch/992 mm
<b>1 Inlegmodule voor Extra Groot Papier met 2 Inlegstations</b>	38,9 inch/988 mm	30 inch/762 mm	39 inch/992 mm

**CERTIFICERING**—Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications).

<b>Grafische vormgeving</b>	<p>PANTONE®-kleurafstemmingssysteem*</p> <p>PANTONE® GOE*</p> <p>PANTONE® PLUS*</p> <p>Adobe® PDF Print Engine*</p> <p>Adobe® PostScript® 3™**</p> <p>FOGRA-certificeringen**</p> <p>IDEAlliance Digital Press gecertificeerd* volgens GRACoL®-specificaties**</p> <p>*Hiervoor is een extra Fiery®-printserveroptienodig</p> <p>**Komt in 2025</p>
-----------------------------	---

## PAPIERVERWERKING

### Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD):SINGLE PASS DUBBELZIJDIGE ORIGINELENDORVOER (DAOD)-NETWERKSCANNEN

<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	250 vel gewoon papier—75 g/m <sup>2</sup>
<b>Snelheid</b>	Tot 270 apm kleur / 270 apm zwart-wit (2-zijdig, 8,5 x 11 inch / A4)
<b>Gewichten</b>	16 tot 53 lb gebonden/38 tot 200 g/m <sup>2</sup>

### LADE 5 (HANDMATIGE INVOER)

<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	250 vel
<b>Formaten</b>	Afwijkende formaten: 3,93 x 5,82 inch tot 13 x 19,2 inch/100 x 148 mm tot 330 x 488 mm XLS papierformaat: Max. 13 x 56 inch / 330 x 1.300 mm.
<b>Gewichten</b>	16 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 52 tot 400 g/m <sup>2</sup> (52-350 g/m <sup>2</sup> ongecoat, 106 tot 350 g/m <sup>2</sup> gecoat.) XLS-vel: 52-220 g/m <sup>2</sup> ongecoat / 106 tot 220 g/m <sup>2</sup> gecoat; xls-limiet in lade 5 (handmatige invoer) tot 5 of minder vellen)
<b>Envelopcapaciteit</b>	30 tot 50 enveloppen
<b>Afmetingen enveloppen</b>	#10 Commercial, Monarch (inclusief speciale afmetingen), C4, C5 (verkrijgbaar als lade 5 (handmatige invoer)). Standaard papierformaat in de tools. Open de flap aan de achterrand. Afwijkende formaten: 7,5 x 6,7 inch tot 9,45 x 6,81 inch / 190 x 170 mm tot 240 x 173 mm digitale of laser printerkwaliteit aanbevolen.
<b>Gewicht enveloppen</b>	64 tot 150 gram

### LADEN 1 - 4

<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	Lade 1: 540 vel Lade 2: 540 vel Lade 3: 890 vel Lade 4: 1.280 vel
<b>Totale capaciteit<sup>3</sup></b>	3.500 vel (inclusief lade 5: 250 vellen)
<b>Formaten</b>	Lade 1: 5,5 x 8,5 inch tot 12 x 18 inch (A5 tot SRA3) Lade 2: 5,5 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch A5 tot A3 Lade 3: 7,25 x 10,5 inch tot 8,5 x 11 inch / B5, A4

	Lade 4: 7,25 x 10,5 inch tot 8,5 x 11 inch / B5, A4
<b>Gewichten</b>	Laden 1 en 2 16 lb. bankpostpapier tot 111 lb. katern / 60 tot 300 g/m <sup>2</sup> (52-300 g/m <sup>2</sup> ongecoat, 106 tot 300 g/m <sup>2</sup> gecoat. Laden 3 en 4 16 lb. bankpostpapier tot 111 lb. katern / 60 tot 300 g/m <sup>2</sup> (52-300 g/m <sup>2</sup> ongecoat, 106 tot 300 g/m <sup>2</sup> gecoat.

<b>(OPTIONEEL) HOGE CAPACITEITSLADE (HCF)*</b>	
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	2.000 vel
<b>Formaten</b>	7,25 x 10,5 inch, 8,5 x 11 inch / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
<b>Gewichten</b>	16 lb. bankpostpapier tot 80 lb. katern / 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat).

<b>OPTIONELE HOGE CAPACITEITSLADE VOOR EXTRA GROOT PAPIER (OHCF): OPTIE EEN OF TWEE LADEN</b>	
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	OHCF met 1 inlegstation: 2.000 vel met opslaglade OHCF met 2 inlegstations: 4.000 vel Lade 5 (handmatige invoer) Max. 250 vel; XLS-capaciteit varieert per afdruk materiaal; xls-limiet in lade 5 (handmatige invoer) tot 5 of minder vellen
<b>Formaten</b>	OHCF met 1 inlegstation: Lade 6: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) tot 330 x 488 mm (13 x 19,2 inch) OHCF met 2 inlegstations: Inlegstations 6 & 7: 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inch) tot 330 x 488 mm (13 x 19,2 inch) Afwijkende formaten via Lade 5 (handmatige invoer): 4 x 6 inch tot 13 x 51 inch (XLS) / 100 x 148 mm tot 330 x 1,300 mm (XLS)
<b>Gewichten</b>	16 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 52 tot 400 g/m <sup>2</sup> (ongecoat, 106 tot 400 g/m <sup>2</sup> (gecoat)).

<b>TOTALE CAPACITEIT</b>	
<b>Standaardcapaciteit</b>	3.500 vel (inclusief lade 5 en laden 1-4)
<b>Maximum capaciteit</b>	7.500 vel (inclusief lade 5, laden 1-4 en dubbele extra hoge capaciteitsladen)
<b>Dubbelzijdig</b>	Alle laden (1–4) tot 300 g/m <sup>2</sup> automatisch dubbelzijdig Laden 5–7 tot 350 g/m <sup>2</sup> automatisch dubbelzijdig Opmerking: Extra lange vellen (XLS) / bannermedia kunnen alleen enkelzijdig worden uitgevoerd, tot 220 g/m <sup>2</sup>

**AFWERKEN**

<b>STAFFELOPVANGBAK</b>	
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	Tot maximaal 500 vel stapelen

<b>(OPTIONEEL) BUSINESS READY FINISHER 2.0</b>	
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	Staffel Bovenste Opvangbak: 500 vel Lade voor Staffel Uitleg Niet: 3.000 vel ongeniet of 100 sets (2 of 4 nietjes) 11 x 17 inch, 8,5 x 14 inch / A3 of 200 sets (1 nietje) 8,5 x 11 inch / A4
<b>Formaten</b>	4 x 6 inch tot 13 x 19,2 inch / A5 tot SRA3 voor stapelen 7,25 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3 voor nieten 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset.
<b>Gewichten</b>	16 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 60 tot 400 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), bovenste invoerlade 16 lb. bankpostpapier tot 94 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), uitlegstation
<b>Nieten</b>	Nieten op één en meerdere posities Automatisch nieten (maximaal 50 vel) – g/m <sup>2</sup> Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Katern, Executive, 8 x 10 inch, 8,5 x 13 inch, 11 x 15 inch, 215 x 315 mm, B4 en B5 formaten worden ondersteund
<b>Perforatie-eenheid</b> Noord-Amerika: Europa:	2–3-gaats perforeren 2–4-gaats perforeren 4 gaten perforeren volgens Zweedse specificaties (optioneel)

<b>(OPTIONEEL) BUSINESS READY BOOKLET MAKER FINISHER 2.0</b>	
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	Staffel Bovenste Opvangbak: 500 vellen van 8,5 x 11 inch / A4 ongeniet stapelen XLS-uitvoer wordt beperkt Nieteenheid: 1.500 vellen 8,5 x 11 inch / 11 x 17 inch / A4/A3/SRA3 ongeniet of 200 geniete sets van 8,5 x 11 inch/A4 (nieten op één positie of op 4 posities) of 100 geniete sets van 11 x 17 inch / A3, SRA3
<b>Formaten</b>	4 x 8,5 inch tot 12 x 18 inch / A6 tot SRA3 voor nieten 7,25 x 8,5 inch tot 11 x 17 inch / B5 tot A3 voor nieten 5,5 x 8,5 inch / A5 output naar bovenste opvangbak; perforeren en offset
<b>Gewichten</b>	Bovenste opvangbak en afdrukkenopvangbak: 16 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 52 tot 400 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat). Katernlade: 16 lb. bankpostpapier tot 110 lb. katern / 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat).
<b>Nieten</b>	Nieten op één en meerdere posities Automatisch nieten (maximaal 50 vel) – g/m <sup>2</sup> Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Katern, Executive, 8 x 10 inch, 8,5 x 13 inch, 11 x 15 inch, 215 x 315 mm, B4 en B5 formaten worden ondersteund
<b>Perforatie-eenheid</b> Noord-Amerika: Europa:	2–3-gaats perforeren 2–4-gaats perforeren 4 gaten perforeren volgens Zweedse specificaties (optioneel)
<b>Katernmodule</b>	Hecht 2 tot 16 vel (7 vellen van 106 tot 176 g/m <sup>2</sup> gecoat of 5 vellen van 177 tot 220 g/m <sup>2</sup> gecoat), V-vouwen tot 5 vellen Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, Executive, 8,5 x 13 inch, 11 x 15 inch, 215 x 315 mm, 12 x 18 inch, 13 x 19,2 inch en ondersteuning voor SRA3
<b>(OPTIONEEL) C/Z-VOUWENHEID VOOR BUSINESS READY FINISHER 2.0</b>	
<b>Mediasoorten</b>	C-vouw, Z-vouw en Z-halfvouw
<b>Capaciteit<sup>3</sup></b>	40 vel
<b>Formaten</b>	C-vouw en Z-vouw: Letter – alleen -8,5 x 11 inch /A4 SEF Z-halfvouw: Tabloid – alleen 11 x 17 inch/A3
<b>Gewichten</b>	16 tot 24 lb gebonden/60 tot 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Opvangbak</b>	Enveloppenlade: C-vouw, Z-vouw en Tri-vouw Afdrukkenopvangbak of bovenste opvangbak: Z-halfvouw
<b>(OPTIONEEL) PRODUCTION READY FINISHER: VEREIST INTERFACE ANTIKRULWALSMODULE</b>	
<b>Capaciteit</b>	Bovenste uitleg: 500 vellen 80 g/m <sup>2</sup> bankpost, 8,5 x 11 inch / A4 Uitlegstation 3.000 vellen 80 g/m <sup>2</sup> bankpost, 8,5 x 11 inch / A4
<b>Formaten</b>	4 x 6 inch tot 13 x 17 inch (A6 tot SRA3)
<b>Gewichten</b>	16 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 60 tot 400 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), bovenste invoerlade 16 lb. bankpostpapier tot 94 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), uitlegstation
<b>Nieten op meerdere plekken</b>	Maximaal 100 pagina's 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforatie-eenheid</b> Noord-Amerika: Europa:	2–3-gaats perforeren 2–4-gaats perforeren 4 gaten perforeren volgens Zweedse specificaties (optioneel)
<b>Invoegmodule</b> Capaciteit: Formaten: Gewichten:	200 vel van 126 gram 8 x 10 inch, 8,5 x 11 inch, 8,5 x 14 inch, 11 x 17 inch, / A3, A4, B4, B5 18 lb bankpost tot 130 lb omslagpapier / 64 tot 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Antikrulwals</b>	Actieve antikrulwals in de basiseenheid inbegrepen; optioneel ontkrullen. wordt geleverd met Interface antikrulwalsmodule en standaard afwerkeenheid bidirectioneel met automatische en handmatige instellingen

<b>(OPTIONEEL) PRODUCTION READY FINISHER MET BOOKLET MAKER: VEREIST INTERFACE ANTIKRULWALSMODULE</b>	
<b>Capaciteit</b>	Bovenste uitleg: 500 vellen 80 g/m <sup>2</sup> bankpost, 8,5 x 11 inch / A4 Uitlegstation 2.000 vellen 80 g/m <sup>2</sup> bankpost, 8,5 x 11 inch / A4
<b>Formaten</b>	4 x 6 inch tot 13 x 17 inch (A6 tot SRA3)
<b>Gewichten</b>	18 lb. bankpostpapier tot 129 lb. katern / 60 tot 400 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), bovenste invoerlade 18 lb. bankpostpapier tot 94 lb. katern / 60 tot 256 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), uitlegstation 18 lb. bankpostpapier tot 94 lb. katern / 60 tot 350 g/m <sup>2</sup> (gecoat en ongecoat), katernmodule
<b>Nieten op meerdere plekken</b>	Maximaal 100 pagina's 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforatie-eenheid</b> Noord-Amerika: Europa:	2-3 gats perforeren (optioneel) 2-4 gats perforeren (optioneel) 4 gaten perforeren volgens Zweedse specificaties (optioneel)
<b>Invoegmodule</b> Capaciteit: Formaten: Gewichten:	200 vel van 128 gram 8 x 10 inch, 8,5 x 11 inch, 8,5 x 14 inch, 11 x 17 inch, / A3, A4, B4, B5 18 lb bankpost tot 80 lb omslagpapier / 64 tot 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Antikrulwals</b>	Meegeleverd met interfacemodule en standaard afwerkeenheid bidirectioneel met automatische en handmatige instellingen
<b>Capaciteit katernmodule</b>	Hechten van 2 tot 30 vellen van 90 g/m <sup>2</sup> (ongecoat) of tot 15 vellen van 120 g/m <sup>2</sup> (gecoat); Dubbel gevouwen tot 5 vellen 8,5 x 11 inch, 8,5 x 13 inch, 8,5 x 14 inch, 9 x 11 inch, 11 x 15 inch, 11 x 17 inch, 12 x 18 inch. / A4, B4, A3, SRA3
<b>(OPTIONEEL) XEROX® RIL- EN 2-ZIJDIGE SNIJMODULE</b>	
<b>Formaten</b>	Rillen: 7,25 x 10,5 inch tot 13 x 19,2 inch / A4 tot SRA3, afwijkende formaten 7,2 x 8,3 inch tot 13 x 19,2 inch / 182 x 210 mm tot 330 x 488 mm Snijden: 8 x 10 inch tot 13 x 19,2 inch / A4 tot SRA3, afwijkende formaten 7,2 x 10 inch tot 13 x 19 inch. / 182 x 257 mm tot 330 x 488 mm
<b>Gewichten</b>	Rillen: 18 lb bankpost tot 129 lb omslagpapier / 60 tot 350 g/m <sup>2</sup> Snijden: 18 lb bankpost tot 129 lb omslagpapier / 60 tot 350 g/m <sup>2</sup>
<b>(OPTIONEEL) GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™</b>	
<b>Perforatorconfiguratieformaten</b>	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 inch, 8,5 x 14 inch, 11 x 17 inch en 12 x 18 inch.
<b>Gewichten</b>	20 lb bankpost tot 129 lb katern/ 75 tot 350 g/m <sup>2</sup> (ongecoat); 28 lb bankpost tot 129 lb katern/ 106 tot 350 g/m <sup>2</sup> (gecoat)
<b>Blokken</b>	Brede selectie aan stansblokken voor GBC-perforator® (slide-in/slide-out) beschikbaar
Opmerking: Als u XLS met de GBC® AdvancedPunch Pro™ afdrukt, moet de Xerox® invoegmodule in de systeemconfiguratie worden opgenomen	
<b>(OPTIONEEL) XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER MODULE</b>	
<b>Capaciteit</b>	Tot 30 vel van 90 gram
<b>Formaten</b>	Afwijkende formaten: 8,5 x 11 inch tot 12 x 17 inch (A4 tot SRA3)
<b>Gewichten</b>	18 lb bankpost tot 94 lb omslagpapier / 64 tot 220 g/m <sup>2</sup>
<b>(OPTIONEEL) LOSSE NIETEENHEID</b>	
<b>Capaciteit</b>	50 vel (90 g/m <sup>2</sup> media)

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

## Beperkingen voor extra lange vellen (XLS) afwerking

XLS wordt uitgevoerd naar OCT, Business Ready bovenste opvangbak en Production Ready bovenste opvangbak. De stapelkwaliteit is echter beperkt. XLS uitbreidingslade-kit is beschikbaar voor de Production Ready afwerkeenheid om het stapelen van meerdere vellen te verbeteren. Als u XLS met de GBC® AdvancedPunch Pro™ print, moet de Xerox® invoegmodule in de systeemconfiguratie worden opgenomen.

## PRINTEN

<b>Printresolutie</b>	Max. 2.400 x 2.400 dpi
<b>Lijnrasters</b>	600, 300, 200 en 150 lijnen per inch, 200 geroeteerd lijnraster (afhankelijk van de geselecteerde printserver/controller)
<b>Registratie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geavanceerde registratietechnologie voor een betere controle</li> <li>• Simple Image Quality Adjustment (SIQA) voor rechtzetting, registratie en dichtheitsuniformiteit (Beschikbaar op alle configuraties als onderhoudstool; Uitlijningsaanpassing)</li> <li>• Tot +/- 0,5 mm. Variatie zal optreden gebaseerd op papierformaat, lade en omgevingsomstandigheden</li> </ul>
<b>Eerste print binnen</b>	Varieert bij elk model ppm: binnen enkele seconden C9265: Kleur 7,1 / BW 5,7 C9275: Kleur 6,2 / BW 5,1 C9281: Kleur 6,7 / BW 5,5
<b>Printerdrivers</b>	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft® Universal Print Ga voor meer informatie over ondersteunde printerdrivers naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op <a href="http://www.support.xerox.com/nl-nl">www.support.xerox.com/nl-nl</a>

## PRINTOPLOSSINGEN

<b>Mobiel printen</b>	Apple® AirPrint®, Mopria® Print, Mopria® Print Service Plug-in voor Android, Xerox® @PrintByXerox app, Xerox® Workplace Suite Mobile Printing Solution en Xerox® Workplace Cloud Mobile Printing Solution Lees meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/office/mobile-solutions">www.xerox.nl/nl-nl/office/mobile-solutions</a>
-----------------------	---

## KOPIËREN

<b>Eerste pagina binnen</b> Vanaf de glasplaat: Van de dubbelzijdige AOD:	<table border="0"> <tr> <td>Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 5,4 / BW 4,1</td> <td>C9275: Kleur 5,4 / BW 4,1</td> <td>C9281: Kleur 5,4 / BW 4,1</td> </tr> <tr> <td>Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 9,1 / BW 6,9</td> <td>C9275: Kleur 7,4 / BW 5,9</td> <td>C9281: Kleur 7,3 / BW 5,8</td> </tr> </table>	Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 5,4 / BW 4,1	C9275: Kleur 5,4 / BW 4,1	C9281: Kleur 5,4 / BW 4,1	Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 9,1 / BW 6,9	C9275: Kleur 7,4 / BW 5,9	C9281: Kleur 7,3 / BW 5,8
Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 5,4 / BW 4,1	C9275: Kleur 5,4 / BW 4,1	C9281: Kleur 5,4 / BW 4,1					
Zo snel als /opgewarmde staat: C9265: Kleur 9,1 / BW 6,9	C9275: Kleur 7,4 / BW 5,9	C9281: Kleur 7,3 / BW 5,8					
<b>Opwarmtijd</b>	90 seconden (van koud naar klaar voor kopiëren)						
<b>Digitale beeldverwerking</b>	Automatische kleur Automatische beeldrotatie Afbeelding verschuiven Randen wissen Automatisch centreren Type origineel selecteren (foto en tekst, foto, tekst en kaart) Lichter/donkerder Achtergrond onderdrukken Automatisch en handmatig contrast instellen Scherppte Kleurbalans, kleurbijstelling en verzadiging						
<b>Verkleinen/vergroten</b>	Variabele zoom van 25 % tot 400 % in stappen van 1 % Onafhankelijke zoom van beide assen Zes door de gebruiker in te stellen percentages						
<b>Speciale functies</b>	<b>Kopieerfuncties:</b> Automatische kleur Automatische papierselectie Verkleinen en vergroten 25–400 % Pagina's per zijde Lichter/donkerder						



	<p><b>Afwerkopties:</b>                  Nieten                  Perforator                  Vouwen                  Kopieeruitvoer (sorteren/desorteren)                  Uitvoerbestemming                  Beeldzijde omhoog/beeldzijde omlaag</p> <p><b>Originelen: Foto en tekst, foto, tekst en kaart</b>                  Gemengd                  Oriëntatie                  Scherp                  Verzadiging                  Beeldverbetering                  Kleureffecten                  Kleurbalans                  Kleurverschuiving                  Glansniveau</p> <p><b>Boek kopiëren:</b>                  2-zijdig boeken kopiëren                  Randen wissen                  Afbeelding verschuiven                  Gespiegeld afdrukken                  Negatief afdrukken                  Afbeelding roteren                  Boekjes maken                  Kaften                  Posters                  Beeldherhaling                  Voorinstelling beeldherhaling                  Annotaties                  Watermerk                  Gezamenlijke taak</p> <p><b>Andere:</b>                  Automatisch van papierlade wisselen                  Onderbreken                  Automatisch opdracht herstellen</p>
<b>SCANNEN</b>	
<b>Multitasking</b>	Scannen terwijl het systeem print, kopieert of scans of faxopdrachten naar het netwerk verstuurt
<b>Scanfuncties</b>	Originelen van verschillende formaten Randen wissen Verkleinen/vergroten Aan formaat aanpassen Scantaak opbouwen Compressiekwaliteit/bestands grootte beheren Type origineel (foto en tekst, foto en tekst) Automatische achtergrond- en schaduwonderdrukking Taakstroomformulieren Scannen naar USB Scanopdracht bekijken
<b>INVOERSNELHEID</b>	
<b>Resolutie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 x 600 dpi</li> <li>• 400 x 400 dpi</li> <li>• 300 x 300 dpi</li> <li>• 200 x 200 dpi</li> </ul>
<b>Maximaal scanoppervlak</b>	Originelen tot 11 x 17 inch. / A3

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

<b>Bestandstypen</b>	Alleen PDF afbeelding Doorzoekbare PDF (optioneel) PDF (A-1) TIFF V6
<b>Scanfuncties</b>	Originelen van verschillende formaten Randen wissen Verkleinen/vergroten Aan formaat aanpassen Kwaliteit/bestandsgrootte Origineelsoort De achtergrond Scannen naar USB Scannen naar map Scanopdracht bekijken Schaduwonderdrukking Scannen van boeken Toekenning van bestandsnamen PDF beveiliging Scheeftrekcorrectie
<b>Ondersteunde scanbestemmingen</b>	Scannen naar e-mail, scannen naar map, scannen naar pc, scannen naar mailbox (persoonlijk en openbaar), scannen naar USB, FTP en scannen naar SMB
<b>Scannen naar e-mail</b>	Scannen in kleur, automatisch kleur instellen, grijschaal, zwart-wit Rechtstreeks vanaf de machine e-mail versturen Handmatig of via adressenbestand in Exchange/Notes/LDAP adressen zoeken Ondertekenen en versleutelen E-mail via SSL Scanopdracht bekijken
<b>Verificatie</b>	SMTP-verificatie, POP vóór SMTP, systeemreferenties en single sign-on (LDAP-, SMB- en Kerberos-verificatie) Scanbeveiliging – TLS
<b>FAX (OPTIONEEL): FAXOPTIES MET 1 OF 3 LIJNEN</b>	
<b>Maximaal scanoppervlak</b>	11 x 17 inch / SEF
<b>Faxfuncties</b>	VoIP iFax Fax doorsturen naar e-mail Fax doorsturen naar FTP-bestemming Fax doorsturen naar SMB-bestemming Fax doorsturen naar fax-bestemming
<b>APPARAATBEHEER</b>	
<b>XEROX® EMBEDDED WEB SERVER–GEINTGREERDE APPARAATWEBPAGINA' GELEVERD DOOR HET APPARAAT</b>	
<b>Gebruikersinterface op afstand</b>	Mogelijkheid tot weergave en bediening op afstand van de PrimeLink®-printer Bewerkingen op afstand bieden handige samenwerkingen en trainingsbeheerders kunnen functies en gebruikersbeperkingen inschakelen/uitschakelen
<b>Status machine</b>	Netwerkcontroller met ingebouwde webserver <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/inhoud van lade</li> <li>• Status verbruiksmateriaal</li> <li>• Waarschuwingen</li> </ul>
<b>Opdrachtverzending</b>	Printklare bestanden: PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (directe verzending), TIFF, JPEG en Adobe® PostScript®3™ (zeer aanbevolen optie) Selectie uitvoerfunctie (dubbelzijdig, uitvoerkleur, sorteren, oriëntatie, nieten, perforeren, vouwen en uitvoerbestemming) Bezorgingsopties (direct, proefset, uitgesteld en beveiligd, opdracht opslaan of opnieuw printen)
<b>Machinebeheer</b>	Voor eenvoudige, externe instelling van configuratieopties en machinebeheer

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

<b>Browsers</b>	Internet Explorer 7 Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
<b>Ondersteuning</b>	Installeer printer-/scandriivers en online ondersteuning via de webpagina
<b>Ondersteunde talen</b>	Internationaal Engels, Internationaal Frans, Italiaans, Duits, Internationaal Spaans, Nederlands, Braziliaans-Portugees, Zweeds, Noors, Deens, Finse, Russisch en Pools

## REMOTE SERVICES

<b>Automatische teller Readings (AMR)</b>	Automatiseert het proces van het verzamelen en verzenden van tellerstanden voor het bijhouden en factureren van het gebruik van Xerox®-apparaten; maakt tijdrovende, betrokken eindgebruikers overbodig en zorgt ervoor dat tellerstanden op tijd aan Xerox worden doorgegeven
<b>Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Bestelt automatisch verbruiksartikelen voor Xerox® machines op basis van daadwerkelijk gebruik, zodat u niet meer hoeft voorraad verbruiksmaterialen handmatig beheren

## BEVEILIGING

<b>Funcities</b>	Toegangsregeling AES 256-bit codering Audit log Lijst van certificaatpositie (CRL)/Status Protocol (OCSP) Detectie van extern programma Falsification (XCP Plug-in) Domeinfiltering FIPS 140-3 Firmwareverificatie Onmiddellijk overschrijven van de harde schijf Filtering van IP-adressen IPsec Netwerkverificatie Vooraf geïnstalleerde zelfondertekende certificaten, Toegang op basis van rollen Beveiligd printen Verbeterd certificaatmanagement. Smart card enablement (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS / SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRnet
------------------	---

## PRINTSERVER

### GEINTEGREERDE KLEURENSERVER VOOR DE XEROX® PRIMELINK® C9200 PRINTER

<b>Processor</b>	1,6 GHz Dual-core
<b>Geheugen</b>	4 GB RAM
<b>Systeemschijf</b>	Harde schijf van 320 GB,
<b>Display</b>	Flatpanel-kleurenaanraakscherm van 10 inch
<b>Apparaatbesturingssysteem</b>	Linux®
<b>PDLs Paginabeschrijving Talen</b>	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (directe verzending), TIFF, JPEG en Adobe® PostScript® 3™ (zeer aanbevolen optie)
<b>Ondersteunde printerdrivers</b>	Raadpleeg <a href="http://www.support.xerox.com/nl-nl">www.support.xerox.com/nl-nl</a> voor meer informatie. Nu er nieuwe versies van het besturingssysteem worden toegevoegd, wordt tevens ondersteuning toegevoegd voor de Xerox® PrimeLink® C9200 printer. Let ook op dat er meer dan één printerdriver is gebaseerd op de aangeschafte configuratie (bijv. digital front ends en Xerox® Global Print Driver)
<b>Printfuncties</b>	Automatisch dubbelzijdig Beveiligd printen

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

	<p>Uitgesteld afdrukken          Voorbeeldset          Boekjes maken          Omslag selecteren          Papierselectie op eigenschap          N-up (meerdere pagina's op één vel)          Watermerken          Bannervellen          Selectie uitvoerlade          Standaard USB          Papiercatalogus (maximaal 400 inzendingen)</p>
<b>Aansluitingen</b>	Ethernet-interface (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)
<b>EXTRA PRINTSERVEROPTIES</b>	
<b>XEROX® EX-I C9200-PRINTSERVER POWERED BY FIERY® (FS600 PLATFORM)</b>	
<b>Processor</b>	Intel® G7400E Processor
<b>Geheugen</b>	8 GB
<b>Harde schijf</b>	500 GB HDD
<b>Serverbesturingssysteem</b>	Linux®
<b>Bestandstypen</b>	Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe® PDF; PDF / X-1a, 3, 4; Verbeterde PCL® 6 / PCL 5; Native indelingen van Microsoft® (doc /x, xls/x, pub/x, ppt/x) via het Fierly®-stuurprogramma of Fierly® Hot Folders; EPS en TIFF
<b>Functies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productiviteit begint met een snelle RIP; met de geïntegreerde Fierly® kleurenservers kunt u grote en/of complexe Microsoft® Office-documenten, PowerPoint® -bestanden en PDF's die exacte kleuren vereisen accuraat en snel afdrukken.</li> <li>• Vereenvoudig en stroomlijn uw werkstroom; automatiseer de verzending van herhalende opdrachttypen en bereik productieve, foutloze workflows met Hot Folders en Virtual Printers.</li> <li>• Profiteer van veelgebruikte Fierly®-voorstellingen om tijd te besparen bij het verzenden van opdrachten; met de Fierly®-servertechnologie kunnen zelfs onervaren gebruikers complexe taken uitvoeren met de voorinstellingen die voor de taak zijn geconfigureerd</li> <li>• De juiste kleur; produceer nauwkeurige, exacte kleuren vanuit alle toepassingen, platforms en indelingen met de Fierly® kleurbeheer-tools, waaronder Fierly® TrueBrand en Fierly® Spot-On™</li> <li>• Bied gepersonaliseerd afdrukken aan met Fierly® FreeForm™ Create; personaliseer bestaande bestanden snel door verschillende elementen zoals tekst, afbeeldingen of streepjescodes toe te voegen</li> <li>• Met de Fierly® Essential Driver kunt u de productiviteit verhogen met een eenvoudige, intuïtieve manier om veelgebruikte kantoordocumenten in slechts enkele klikken af te drukken of gebruik de Xerox® Global Print Driver</li> <li>• Eenvoudig bestanden printen met verschillende papierformaten en -soorten</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• Standaard Fierly® JDF-connectiviteit verhoogt de efficiëntie van digitale workflows door integratie met bestaande prepress-, web-to-print- of MIS/ERP-systemen, om zo handmatige touchpoints, fouten en verspilling van bronnen te voorkomen.</li> <li>• Beveiligd wissen</li> <li>• Papiercatalogus</li> <li>• Fierly® Compose</li> <li>• Fierly® Remote Scan</li> </ul>
<b>Aansluitingen</b>	<p><b>Single en Dual TCP/IP-connectiviteit voor integratie met Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, Bonjour-ondersteuning, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, point-and-print, printen via e-mail (PS/PDF), IPv6-ondersteuning, LDAP-verificatie</li> <li>• Native ondersteuning voor universeel printen door Microsoft®</li> <li>• Voldoet aan de Mopria® industriestandaard</li> </ul>
<b>Overige opties</b>	<p><b>Pakketten / Suites / Kits:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fierly® Color Profiler Suite met EFI™ ES-3000</li> <li>• Fierly® automatiseringspakket</li> <li>• Fierly® ColorRight Package</li> <li>• Fierly® JobExpert en PDF verwerkingskit</li> </ul>

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

	<b>Funcities (optioneel – apart verkrijgbaar):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® Impose</li> <li>• Fiery® JobMaster</li> </ul>
	Ga voor meer informatie naar <a href="http://www.xerox.nl">www.xerox.nl</a>
<b>XEROX® EX C9200-printserver Powered by Fiery® (FS600 Platform)</b>	
<b>Processor</b>	Intel® Core™ i3 -12100-processor
<b>Geheugen</b>	8 GB
<b>Harde schijf</b>	1 TB HDD
<b>Serverbesturingssysteem</b>	Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
<b>Printertalen (PDL)</b>	Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, native® Microsoft®-indelingen via Fiery® Hot Folders en Adobe® PDF Print Engine (APPE)
<b>Funcities</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integratie van op opdracht gebaseerde kalibratie <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery® Spot-On vindt de beste match bij PANTONE®, PANTONE®-serie, RGB, CMYK, L*a*b* en steunkleuren – kleurmodi voor professionele proefafdrukken en verbeterde vereisten voor productiekleuren – maximale printdensiteit</li> </ul> </li> <li>• Verwerk met gemak zware werklasten en kortere doorlooptijden met de krachtigste DFE voor de Xerox® PrimeLink® C9200 serie printer; De Fiery® Edge-technologie levert de meest precieze en indrukwekkende resultaten op van PrimeLink®-printers; het bereik voor zowel steun- als proceskleurenreproductie wordt zo goed mogelijk bereikt</li> <li>• Het Fiery® Command WorkStation verhoogt uw productie en vermindert fouten en verspilling door het opdrachtbeheer te centraliseren via de intuïtieve gebruikersinterface; vereenvoudig uw arbeidsintensieve documentcompositie- en impositietaken nog meer door de intuïtieve interface van Fiery® Impose en Compose te gebruiken</li> <li>• Hoge kwaliteit foto's en afbeeldingen afdrukken</li> <li>• Fiery® FreeForm™ Create voor snelle personalisatie; levert variabele tekst, afbeeldingen en elementen met barcode; ondersteunt VDP-indelingen zoals PDF / VT-1 en 2, PPML, VPS en Xerox® VIPP®</li> <li>• Eenvoudig bestanden printen met verschillende papierformaten en -soorten</li> <li>• Papiercatalogus</li> <li>• Fiery® JDF</li> <li>• Fiery® JobExpert analyseert bestanden en kiest dynamisch de optimale printinstellingen</li> <li>• Fiery® TrueBrand garandeert nauwkeurige steunkleuren voor alle opdrachttypen, zelfs Microsoft® Office-documenten.</li> </ul>
<b>Aansluitingen</b>	Single en Dual TCP/IP-connectiviteit voor integratie met Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-ondersteuning, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, point-and-print, printen via e-mail (PS/PDF), Ipv6-ondersteuning en LDAP-verificatie</li> <li>• Aanmelden met Single Sign-on (SSO), native ondersteuning voor Universeel printen door Microsoft®</li> <li>• Voldoet aan de Mopria® industriestandaard</li> </ul>
<b>Overige opties</b>	<b>Pakketten / Suites / Kits:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® Color Profiler Suite met EFI™ ES-3000</li> <li>• Fiery® Graphic Arts Pro Package</li> <li>• Beveiligingskit harde schijf</li> <li>• Extra aandrijfkit</li> <li>• Fiery® NX Station GL</li> </ul> <b>Funcities (optioneel – apart verkrijgbaar):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery® JobMaster</li> </ul>
	Ga voor meer informatie naar <a href="http://www.xerox.nl">www.xerox.nl</a>

# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 printer

VERBRUIKSARTIKELEN		OPBRENGST	ONDERDEELNUMMER
<b>Toner cartridge</b> (contract)	Zwart	34.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04847
	Cyaan	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04848
	Magenta	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04849
	Geel	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04850
<b>Toner cartridges</b> (Verkocht)	Zwart	34.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04851 (Noord-Amerika, West-Europa) 006R04855 (alle andere regio's)
	Cyaan	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04852 (Noord-Amerika, West-Europa) 006R04856 (alle andere regio's)
	Magenta	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04853 (Noord-Amerika, West-Europa) 006R04857 (alle andere regio's)
	Geel	37.500 pagina's <sup>4</sup>	006R04854 (Noord-Amerika, West-Europa) 006R04858 (alle andere regio's)
<b>Xerox CRU (Drumcartridge)</b>	1 gemeenschappelijke cartridge voor CMY en K	122.500 pagina's <sup>4</sup>	013R00703
<b>Bakje voor afvaltoner</b>	1 container	50.000 pagina's <sup>4</sup>	008R08159

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

<sup>2</sup> Verwachte vaste maandelijkse doorvoer.

<sup>3</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 75 g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten.

<sup>4</sup> Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op opdrachtgrootte van 5 pagina's, 30% kleur en 70% zwart-wit ratio, met behulp van letter/A4-media. Rendement varieert afhankelijk van papierformaat, beeldgebied dekking, opdracht lengte, afdrukrichting en gebruikspatroon. Deze rendementswaarden zijn gebaseerd op een dekkingsgraad van 5%.

Stuur lege verbruiksmaterialen retour via het Xerox® Green World Alliance® inzamel-, hergebruik- en recyclingprogramma. Ga voor meer informatie naar [www.xerox.nl/nl-nl/over-ons/recycling](http://www.xerox.nl/nl-nl/over-ons/recycling).

Ga voor meer informatie naar [www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/inzichten/professionele-kleurenprinter](http://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/inzichten/professionele-kleurenprinter).