

Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery®

Obtenga el alto rendimiento necesario para trabajos de mayor valor con el servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200

IMPULSE SU PRODUCCIÓN Y SUS BENEFICIOS

Maneje fácilmente grandes cargas de trabajo y proporcione plazos de entrega más rápidos con el DFE más potente para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

COLOR EXTRAORDINARIO, SIEMPRE

La tecnología Fiery Edge obtiene los resultados más precisos e impresionantes de las impresoras Fiery Driven™. Le permite obtener la mejor gama posible para la reproducción tanto de los colores directos como de los colores de proceso.

Con Fiery Spot-On™ y Fiery TrueBrand, puede garantizar los colores directos precisos en todo tipo de trabajos, incluso en los documentos de Microsoft Office. Añada el paquete opcional Fiery Graphic Arts Pro para obtener un control completo sobre los colores de marca, ajustar el color y las imágenes sobre la marcha y generar pruebas de software.

MÁS PODER PARA EL OPERADOR

Obtenga un control total sobre cómo y cuándo se imprimen los trabajos. La herramienta de grupos de trabajos Job Groups facilita la impresión de un grupo de trabajos en un orden específico o la agrupación de trabajos para la preparación de varios trabajos usando Fiery Impose. Con Fiery Print Schedule, la programación de trabajos es muy fácil y rápida para adaptarse mejor a las demandas de producción diarias. La herramienta Fiery Preflight realiza comprobaciones básicas previas para detectar problemas de los archivos antes de imprimirlos.

INTELIGENCIA DE IMPRESIÓN INTEGRADA

Fiery JobExpert analiza los archivos y elige dinámicamente los ajustes de impresión óptimos. Cualquiera puede imprimir los trabajos correctamente, sin necesidad de ser un experto.

UN ENTORNO DE PRODUCCIÓN INTEGRADO Y SEGURO

Garantice el cumplimiento de los protocolos de seguridad de la organización con herramientas de protección del sistema operativo Windows, el hardware, la red y los datos, además asegure un control de acceso completo.

El servidor incluye la conectividad JDF estándar, se integra con la contabilidad estándar de Xerox y las aplicaciones de Xerox App Gallery, y es compatible con el controlador de impresión global de Xerox.

ACELERE LA PREPARACIÓN

La preparación compleja de documentos se realiza con facilidad mediante la función intuitiva Fiery Impose-Compose y la función opcional Fiery JobMaster™.

AUMENTE EL IMPACTO CON PERSONALIZACIÓN

Con Fiery FreeForm™ Create, puede personalizar rápidamente los archivos existentes de manera gratuita. Agregue elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras en unos pocos clics. Además, el servidor Fiery es compatible con los formatos VDP líderes del sector, como PDF/VT-1 y 2, PPML, VPS y el lenguaje Xerox® VIPP®.



Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery®

ESPECIFICACIONES

MOTORES FIERY DRIVEN

- Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- Compatible con todos los dispositivos de acabado en el motor

HARDWARE / PLATAFORMA

- Software Fiery FS600 Pro
- Procesador Intel® Core™ i3-12100
- Unidad de arranque SSD NVMe para SO y el software Fiery + disco duro de 1 TB
- 8 GB de RAM
- Fiery Installer Builder
- Servidor multimedia USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinco puertos USB 3.x, dos USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

TECNOLOGÍA DE COLOR FIERY

- Perfiles de color Fiery Edge™
- Procesamiento de colores directos de Fiery Edge
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Colores PANTONE® activados
- Degradados ultrasuaves de Fiery
 - Resolución de reproducción de 10 bits y 1200 x 1200 ppp
- Gestión del color en 1 paso (requiere Fiery Color Profiler Suite y espectrofotómetro ES-3000)
- Sobreimpresión compuesta
- Image Enhance Visual Editor de Fiery
- Mejora de imagen
- Suavizado de imagen
- Calibración
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (de serie, desde el cristal de exposición)
 - Espectrofotómetro Fiery ES-3000 (opcional)
 - Calibración basada en trabajos
 - Protector de calibración
- Captación automática
- Mejora de texto y gráficos en color, texto/gráficos de gran nitidez

COMPATIBILIDAD CON EL INTÉRPRETE DE ADOBE

- CPSI versión 3020
- Motor de impresión Adobe PDF 6.0¹

RENDIMIENTO

- SmartRIP
- Spool, RIP e impresión
- Impresión de pedidos estrictos

FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; EPS; TIFF
- PCL® 6/PCL 5 mejorado
- Formatos de documentos de Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub) mediante el controlador Fiery o las carpetas activas Fiery

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Formatos de archivo admitidos:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 y 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, lenguaje Xerox® VIPP®, Suite de digitalización especial de Xerox/ Suite FreeFlow® VI
- Acabado a nivel de registro de VDP, definición de longitud de registro, folleto VDP de varias páginas en una, imposición de VDP

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Incluye opciones exclusivas para Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
 - Accesible desde Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Integración con numerosas acabadoras fuera de línea de otros fabricantes
- Fiery Preflight
- Job Groups
 - Print Group
 - PDF Group⁵
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Controlador Fiery Essential
- Integración con Xerox® Global Print Driver®
- Cálculo del tiempo de impresión
- Fiery Print Scheduler
- Carpetas activas/impresoras virtuales Fiery
- Fiery WebTools
- Ajustes predefinidos del servidor Fiery
- Suspender en caso de discrepancia, impresión forzada, imprimir/procesar siguiente, e impresión urgente, impresión de muestra, impresión de prueba
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android e iOS)
- Realizador de folletos
- Impresión en bloc
- Desplazamiento de imagen visual
- Impresión móvil directa
- Numeración de copias
- Compatibilidad de serie con materiales de impresión XLS
- Catálogo de papeles
- Impresión a doble cara automática
- Selección de cubiertas
- Varias páginas en una
- Marcas de agua
- Portadas
- Selección de bandeja de salida
- Hendido personalizado de Fiery

REDES/CONECTIVIDAD

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, punto de venta e impresión, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6, autenticación LDAP
- Inicio de sesión mediante SSO (inicio de sesión único)
- Compatibilidad nativa con la impresión universal de Microsoft®
- Cumplimiento con el estándar del sector Mopria®
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para la integración con Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox

FUNCIONES DE SEGURIDAD

- Borrado seguro (cumple con NIST 80088), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Módulo de plataforma de confianza (TPM)
- Arranque seguro
- Cifrado de la unidad del SO (requiere el kit de alta seguridad de Fiery)
- Cifrado de datos que cumple con FIPS 140-2. Cumple con los Criterios comunes³
- Opción de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de cumplimiento de seguridad
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación 802.1X, cifrado IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fiery WebTools, IPP, impresión móvil directa
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery se recrean automáticamente
- Impresión protegida, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software firmadas digitalmente

DIMENSIONES/PESO

- Tamaño: 527,05 mm/20,75 pulg. (altura) x 234,95 mm/9,25 pulg. (anchura) x 463,55 mm/18,25 pulg. (profundidad)
- Peso: 16,5 kg/36,5 lb

ALIMENTACIÓN

- Cambio automático: 100–240 V CA, 7-3,5 A, 50-60 Hz
- Típico: 100 W, 1 A a 100 V. Máximo: 350 W, 7 A a 100 V

EMI/EMC

- FCC e ICES-003 (EE. UU. y Canadá)
- Marca CE—EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- Marca CA del Reino Unido (R. U.)

SEGURIDAD

- Esquema CB—62368-1, 3.ª edición
- Marca CU (EE. UU. y Canadá)
- Marca T (UE)
- Marca CA del Reino Unido (R. U.)

INTEGRACIÓN

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Software Xerox® FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Contabilidad estándar de Xerox®
- Preparado para integración MIS e impresión desde la web
- Integración del flujo de trabajo de pre prensa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPCIONES DE FIERY

- Paquete Fiery Graphic Arts Pro²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Suite de perfiles de color Fiery⁴ con espectrofotómetro Fiery ES-3000
- Fiery NX Station GL (teclado, monitor, ratón y base)
- Kit concentrador de Fiery (IP doble)
- Kit de seguridad de unidad de disco duro de Fiery
- Kit de alta seguridad Fiery (permite cifrado de la unidad de OS)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Espectrofotómetro Fiery ES-6000

¹ Actualizado de forma periódica con mejoras y actualizaciones

² Prueba gratuita de 30 días disponible

³ Con una configuración adecuada por parte del cliente final o proveedor de servicios

⁴ Prueba gratuita en modo de demostración

⁵ Se requiere Fiery Impose/Compose o JobMaster

Para obtener más información sobre el servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery® para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, póngase en contacto con su vendedor de Xerox. Llame al 1-800-ASK-XEROX o visítenos en línea en www.xerox.es.