

Внешний контроллер Fiery® EX для аппаратов серии Xerox PrimeLink B9100

ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Внешний контроллер печати Fiery EX повышает производительность обработки больших объемов печати и включает функции автоматизации. Дополнительная опция Fiery JobMaster дает возможность создавать комплексные задания и предоставляет расширенный функционал редактирования страниц.

Fiery Command WorkStation® централизует управление заданиями и повышает его эффективность работы, позволяя одновременно управлять несколькими принтерами и заданиями удаленно с рабочих станций под управлением Mac® или Windows®.

ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Возможность осуществить калибровку по шкале серого позволит сохранить детали как в тенях, так и светлых областях изображений.

Опциональная утилита Fiery ImageViewer позволяет производить анализ и проверку черно-белых заданий печати. Настройка кривой черного цвета дает возможность оптимизировать качество печати, а возможность сохранить эту настройку позволит использовать ее и в дальнейшем.

ПРИВЛЕКИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЕЙ

Fiery FreeForm™ Create — бесплатный инструмент для быстрой и простой персонализации существующих файлов (дополнительного платного ПО для печати переменных данных (VDP) не требуется). Удобное добавление переменных элементов, таких как текст, изображения или штрихкоды.

СОЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ, ИНТЕГРИРОВАННУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ

Внешний контроллер Fiery® EX серии B9100 на базе Microsoft® Windows 10 включает новейшие средства обеспечения безопасности, такие как Windows Defender. Помимо этого реализованы функции шифрования, защищенной печати, идентификации пользователей, настраиваемое резервное копирование и восстановление. Сервер поддерживает стандартный JDF-протокол для простой интеграции с системами MIS и Web-to-Print, а также интеграцию с приложениями Xerox App Gallery и популярными решениями учета затрат.

Повышение скорости обработки, качества изображения и эффективности рабочих процессов с помощью внешнего контроллера Fiery EX серии B9100.



Внешний контроллер Fiery® EX для МФУ Xerox PrimeLink B9100/ B9110/ B9125/ B9136



Внешний контроллер Fiery® EX для МФУ Xerox серии PrimeLink B9100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

- Копир/принтер Xerox® PrimeLink™ B9100/B9110/B9125/B9136
- Поддержка всех финишных устройств данного модельного ряда

ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛАТФОРМА

- Intel® Core™ i3-6100, 3,7 ГГц
- ОЗУ 8 ГБ
- Жесткий диск SATA 500 ГБ
- USB 3.0: 2 задних порта и 3 порта на панели Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 задних порта
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Сборка Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

ПОДДЕРЖКА ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ

- Adobe® PostScript® 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 и 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Форматы документов MS Office: DOC, XLS, PPT, PUB (через «горячие папки»)

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ FIERY

- Fiery ImageViewer для черно-белых изображений (опционально)
- Калибровка оттенков серого Fiery
- Настраиваемое растривание черного цвета
- Сглаживание изображений

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- SmartRIP
- Одновременная буферизация, растривание, печать
- Одновременное сканирование, растривание, печать

ПОДДЕРЖКА ИНТЕРПРЕТАТОРА АDOBE

- CPSI версии 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

ПЕЧАТЬ ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ

- Fiery FreeForm™ Create
- Поддерживаемые форматы файлов: PPML v3.0, PDF/VT 1 и 2, совместимость с Creo VPS, Xerox® VIPP® (FreeFlow® VI Suite)
- Поддержка послепечатной обработки на уровне записи и комплектов
- Печать диапазона VDP-записей
- Установка длины записи
- Предпросмотр растра VDP
- Диспетчер ресурсов VDP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

- Стандартная поддержка А я бы оставил... XLS материалов
- Fiery Command WorkStation®
- Драйверы Fiery для Windows и Mac®
 - Соответствие требованиям стандарта Section 508
 - Сертификация WHQL, «надежный источник» (Windows)
- Fiery WebTools™
- Поддержка брошюровки
- Печать блокнотов
- «Горячие папки» и виртуальные принтеры Fiery
- Базовая версия Fiery JobFlow™
- Прямая печать с мобильных устройств
- Fiery Go (Android™ и iOS)

ПОДДЕРЖКА JDF/JMF

- JDF v1.6
- Возможность интеграции с системами EFI MIS и Web-to-Print
- Интеграция с процессами допечатной подготовки (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- TCP/IP, AppleTalk, поддержка Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point-and-Print, печать через эл. почту (PS/PDF), поддержка IPv6, аутентификация LDAP
- Одно или два TCP/IP подключения для интеграции с платформой Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

ЗАЩИТА

- Безопасное удаление данных
- Шифрование ключевой информации
- Управление доступом
- Блокировка портов
- Фильтрация IP-адресов
- Сетевое шифрование IPsec
- Безопасное подключение с помощью HTTPS
- Защищенная печать
- Обновление ПО с цифровой подписью
- Фильтр SmartScreen Windows Defender
- Функция предотвращения выполнения данных Windows DEP
- Антивирусная защита Windows Defender
- Защита PostScript

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

- FCC (Канада и США)
- C-TICK (Австралия и Новая Зеландия)
- Маркировка CE (Европейский Союз)
- CCC (Китай)
- BSMI (Тайвань)
- MSIP (Корея)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Intertek — CB Scheme
- Intertek — [UL/CSA 60950-1:2007 ред.2]
- Intertek — EN 60950-1: A2:2013
- Маркировка CE (Европейский Союз)
- CCC (Китай)
- BSMI (Тайвань)

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

- Автоматическое переключение: 100–240 В перем. тока
- 50/60 Гц, 6 А при 100 В перем. тока, 3 А при 240 В перем. тока
- Максимальное/номинальное энергопотребление 150 Вт/100 Вт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- 248 мм (9,75 дюйма) (Г) x 384 мм (15,10 дюйма) (В) x 20 мм (8 дюймов) (Ш)
- Вес: 5,8 кг (13 фунтов)
- Вес с упаковкой: 9,07 кг (20 фунтов)

ОПЦИИ FIERY

- Fiery ImageViewer для черно-белых изображений
- Спектрофотометр EFI ES-2000
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow**
- Fiery JobMaster™**
- Стенд Fiery NX One
- Съёмный жесткий диск
- Комплект Fiery Hub

ИНТЕГРАЦИЯ С РАБОЧИМИ ПРОЦЕССАМИ

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Стандартный учет Xerox®
- Fiery API
- Fiery JDF
- Список совместимых приложений включают решение для мобильной печати в составе Xerox® Workplace Suite, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ и многие другие
 - Полный список интегрируемых компонентов см. по адресу: fiery.efd.com/xerox-apps

* Постоянно обновляется в процессе улучшения и создания новых версий

** Доступна бесплатная 30-дневная пробная версия

Подробнее см. на сайте www.xerox.com/en-us/printing-equipment.