

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070



Conheça a Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Desenvolvidas para fazer a primeira impressão ideal, essas impressoras intuitivas são completas com fidelidade de cores sólidas, melhor latitude de material de impressão da categoria e recursos de acabamento profissional.

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
VELOCIDADES DE 1 FACE	CORES	PRETO E BRANCO	CORES	PRETO E BRANCO
8,5 x 11 pol./A4 60 a 105 g/m ² revestido 106 a 176 g/m ² não revestido 106 a 150 g/m ² revestido 177 a 350 g/m ² não revestido 151 a 350 revestido	Até 65 ppm Até 43 ppm Até 43 ppm Até 30 ppm Até 30 ppm	Até 70 ppm Até 70 ppm Até 43 ppm Até 43 ppm Até 30 ppm	Até 70 ppm Até 50 ppm Até 50 ppm Até 35 ppm Até 35 ppm	Até 75 ppm Até 75 ppm Até 50 ppm Até 50 ppm Até 35 ppm
11 x 17 pol./A3 60 a 105 g/m ² revestido 106 a 176 g/m ² não revestido 106 a 150 g/m ² revestido 177 a 350 g/m ² não revestido 151 a 350 revestido	Até 32 ppm Até 21 ppm Até 21 ppm Até 14 ppm Até 14 ppm	Até 35 ppm Até 35 ppm Até 21 ppm Até 21 ppm Até 14 ppm	Até 35 ppm Até 25 ppm Até 25 ppm Até 17 ppm Até 17 ppm	Até 37 ppm Até 37 ppm Até 25 ppm Até 25 ppm Até 17 ppm
12 x 18 pol./SRA3 60 a 105 g/m ² revestido 106 a 176 g/m ² não revestido 106 a 150 g/m ² revestido 177 a 350 g/m ² não revestido 151 a 350 revestido	Até 29 ppm Até 19 ppm Até 19 ppm Até 12 ppm Até 12 ppm	Até 30 ppm Até 30 ppm Até 19 ppm Até 19 ppm Até 12 ppm	Até 30 ppm Até 19 ppm Até 19 ppm Até 12 ppm Até 12 ppm	Até 33 ppm Até 33 ppm Até 19 ppm Até 19 ppm Até 12 ppm

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

VELOCIDADES DE FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA	CORES	PRETO E BRANCO	CORES	PRETO E BRANCO
8,5 x 11 pol./A4 Exemplo: 60 a 105 g/m ² revestido	Até 65 ipm 32 folhas frente e verso por minuto	Até 70 ipm 35 folhas frente e verso por minuto	Até 70 ipm 35 folhas frente e verso por minuto	Até 75 ipm 37 folhas frente e verso por minuto
11 x 17 pol./A3 Exemplo: 60 a 105 g/m ² revestido	Até 33 ipm 16 folhas frente e verso por minuto	Até 35 ipm 17 folhas frente e verso por minuto	Até 35 ipm 17 folhas frente e verso por minuto	Até 37 ipm 18 folhas frente e verso por minuto
Ciclo de funcionamento mensal	Até 300.000 páginas (capacidade de volume máximo esperado em um mês, não se espera que seja mantido com regularidade. ¹)			
Média mensal Volume de impressão (AMPV)	10.000 a 50.000 páginas por mês ²			
Tecnologia	Toner Xerox® EA-Eco com tecnologia de ultrabaixo derretimento (2.400 x 2.400 pontos por polegada)			
Idiomas do painel de controle	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polaco, húngaro, romeno, catalão			
ACESSÓRIOS				
Opcional	<p>Servidor de Impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery®</p> <p>Servidor de Impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery®</p> <p>Servidor de Impressão Xerox® EX C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery®</p> <p>Bandeja coletora simples (somente Europa)</p> <p>Bandeja coletora de deslocamento</p> <p>Alimentador de alta capacidade (A4)</p> <p>Alimentador de alta capacidade superdimensionado de 1 bandeja com gabinete de armazenamento</p> <p>Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas</p> <p>Módulo eliminador de curvaturas da interface</p> <p>Módulo de acabamento Business Ready Xerox® (requer um kit de transporte vertical)</p> <p>Criador de livretos Business Ready Xerox® (requer um kit de transporte vertical)</p> <p>Módulo de acabamento Production Ready Xerox® (requer Módulo eliminador de curvaturas da interface)</p> <p>Módulo de acabamento criador de livretos Production Ready Xerox® (requer Módulo eliminador de curvaturas da interface)</p> <p>Módulo de acabamento Production Ready Plus Xerox® (inclui Módulo de interface de acabamento do Parceiro PFIM; requer Módulo eliminador de curvaturas da interface)</p> <p>Kits de bandejas de extensão XLS</p> <p>Criador de livretos Plockmatic Pro50/35™</p> <p>Dobrador Xerox® C/Z</p> <p>Perfurador básico Xerox®</p> <p>GBC® AdvancedPunch™ Pro</p> <p>Aparador de pregas/duas faces Xerox®</p> <p>Módulo Aparador Xerox® SquareFold®</p> <p>Dispositivo de inserção Xerox®</p> <p>Grampeador de conveniência</p> <p>Kit da interface do dispositivo externo</p> <p>Placa de mobilidade</p> <p>Kit PosScript</p> <p>Kit de Fax VOIP (SW)</p> <p>Kits de Fax (1 ou 3 linhas; requer kit de instalação de fax)</p> <p>Kit de Fax do servidor</p> <p>Kit SIPRNET</p> <p>Rampa do AACS</p> <p>Kit do conjunto MSI</p> <p>Extensão longa de alimentação de banner</p> <p>Kit USB HUB</p> <p>Kit de ativação de cartão inteligente</p> <p>Kit de leitor de cartão RFID integrado (externo)</p> <p>Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud</p> <p>Para obter mais informações sobre aplicativos e soluções Xerox®, visite www.xerox.com/AppGallery.</p>			

REQUISITOS ELÉTRICOS			
América do Norte	Tensão: 110-127 V Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A		
Europa	Tensão: 220-240 V Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A		
Acessórios América do Norte: Europa:	Cada módulo requer 120 V, 15 A Cada módulo requer 220 V, 10 A		
CONSUMO DE ENERGIA			
Em execução (média)	PrimeLink C9065: 1.052 watts; PrimeLink C9070: 1.250 watts		
Modo repouso (média)	3 watts (tempo padrão para entrar no modo repouso = 1 min.)		
Tempo de recuperação do modo de economia de energia	Menos de 20 segundos		
AMBIENTE OPERACIONAL			
Faixa de temperatura necessária	10 a 28 °C (50 a 82 °F), (umidade relativa inferior a 62,5% quando a temperatura for 32 °C ou menos)		
Umidade relativa necessária	15 % a 85 % (sem condensação)		
Níveis de potência do ruído	Em operação: 6,8 B(A); Em espera: 3,6 B(A)		
Níveis de pressão do ruído	Em operação: 56 dB(A), Em espera: 18 dB(A)		
Gramatura (somente unidade da base aproximada)	604 lb, 273 kg		
DIMENSÕES	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA
Unidade da base com bandeja coletora de deslocamento	62 pol. (1.574 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Unidade da base com Módulo de acabamento Business Ready	79,1 pol. (2.009 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Unidade da base com Módulo de acabamento criador de livretos Business Ready	81,4 pol. (2.068 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Unidade da base com Módulo de acabamento criador de livretos Business Ready e unidade de Dobra C/Dobra Z	90,6 pol. (2.301 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Unidade da base com Módulo de acabamento Production Ready	83,48 pol. (2.120,63 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Unidade da base com Módulo de acabamento criador de livretos Production Ready	94,46 pol. (2.399,43 mm)	31,6 pol. (803,5 mm)	54,8 pol. (1.391,5 mm)
Aparador de pregas/duas Xerox®	23,81 pol. (760,5 mm)	28,12 pol. (714,3 mm)	39,03 pol. (991,5 mm)
Módulo eliminador de curvaturas da interface	13,38 pol. (340 mm)	28,51 pol. (724,3 mm)	39,03 pol. (991,5 mm)
Aparador Xerox® SquareFold®	42 pol. (1.066,3 mm)	28,5 pol. (724 mm)	22 pol. (558,8 mm)

Alimentador de alta capacidade	15,3 pol. (389 mm)	24,2 pol. (614 mm)	14,8 pol. (377 mm)
Alimentador de alta capacidade superdimensionado de uma bandeja	38,9 pol. (988 mm)	30,0 pol. (762 mm)	39,1 pol. (992 mm)
Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas	38,9 pol. (988 mm)	30,0 pol. (762 mm)	39,1 pol. (992 mm)
CERTIFICAÇÕES Para ver a lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Credenciais de Artes gráficas	Certificação FOGRA* PANTONE® Matching System* PANTONE GOE* PANTONE PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ (certificado) Especificações IDEAlliance Digital Press Certified to GRACoL® *requer uma opção de Servidor de impressão adicional		
MANUSEIO DO PAPEL			
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS EM FRENTE E VERSO DE PASSAGEM ÚNICA (AAOFV) – DIGITALIZAÇÃO EM REDE			
Capacidade³	250 folhas de papel comum – 20 lb (75 g/m ²)		
Velocidade	Até 270 ppm em cores, 270 ppm em preto e branco (2 faces, 8,5 x 11 pol./A4)		
Tamanhos do papel	Tamanhos personalizados: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. (A5 a A3)		
Gramaturas	16 a 53 lb comum (38 a 200 g/m ²)		
BANDEJA 5 (MANUAL)			
Capacidade³	Até 250 folhas		
Tamanhos	Tamanhos personalizados: Tamanho de folha XLS 4 x 6 pol. a 13 x 19 pol. (100 x 148 mm a 330,2 x 482,6 mm) (A5 to SRA3): 13 x 26 pol. (330 x 660 mm)		
Gramaturas	16 lb. bond a 130 lb. capa (60 a 350 g/m ² não revestido; 106 a 350 g/m ² revestido); Folha XLS: 60–220 g/m ²		
Capacidade para envelope	30 a 50 envelopes		
Tamanhos de envelopes	Comercial N° 10, Monarch (incluindo tamanho personalizado), C4, C5 (disponível como Bandeja 5 – Manual). Tamanho do papel padrão em ferramentas. Executar com aba aberta na borda de fuga. Tamanhos personalizados: 7,5 x 6,7 pol. a 9,45 x 6,81 pol. (190 x 170 mm a 240 x 173 mm) Envelopes Digital Laser recomendados.		
Gramaturas de envelopes	75 a 90 g/m ²		
BANDEJAS 1 A 4			
Capacidade³	Bandeja 1: 500 folhas Bandeja 2: 500 folhas Bandeja 3: 870 folhas Bandeja 4: 1.130 folhas		
Tamanhos	Bandeja 1: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. (A5 a SRA3) Bandeja 2: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. (A5 a A3) Bandeja 3: 7,25 x 10,5 pol. ,8,5 x 11 pol. (B5, A4) Bandeja 4: 7,25 x 10,5 pol. ,8,5 x 11 pol. (B5, A4)		
Gramaturas	Bandejas 1 e 2: 16 lb. bond a 96 lb. capa (60 a 256 g/m ² não revestido; 106 a 220 g/m ² revestido) Bandejas 3 e 4: 16 lb. bond a 96 lb. capa (60 a 256 g/m ² não revestido; 106 a 220 g/m ² revestido)		
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE (AAC) OPCIONAL			
Capacidade³	2.000 folhas		

Tamanhos	7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. (184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/B5, A4)
Gramaturas	16 lb bond a 60 lb capa (60 a 350 g/m ² não revestido e revestido)
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDADE SUPERDIMENSIONADO (AACs) OPCIONAL – OPÇÕES DE 1 OU 2 BANDEJAS	
Capacidade³	AACs de 1 bandeja: 2.000 folhas mais Gabinete de armazenamento AACs de 2 bandejas: 4.000 folhas
Tamanhos	AACs de 1 bandeja: 7,2 x 10 pol. (182 x 250 mm B5 a 13 x 26 pol. (330 x 660 mm) AACs de 2 bandejas: 4 x 6 pol. (102 x 152 mm B5 a 13 x 26 pol. (330 x 660 mm)
Gramaturas	16 lb bond a 110 lb capa (60 a 350 g/m ² não revestido e revestido); folha XLS: 60–220 g/m ²
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade padrão	3.250 folhas (inclui Bandeja 5 (Manual) e Bandejas 1 a 4)
Capacidade máxima	7.250 folhas (inclui Bandeja 5 (Manual), Bandejas 1 a 4 e Alimentador de alta capacidade superdimensionado de duas bandejas)
Impressão em frente e verso automática	94 lb capa (256 g/m ²) frente e verso automático 130 lb. capa (350 g/m ²) frente e verso manual para todos os papéis da Bandeja 5 (Manual) e Alimentador de alta capacidade superdimensionado opcional
ACABAMENTO	
BANDEJA COLETORA DE DESLOCAMENTO	
Capacidade³	Empilhamento de até 500 folhas
Bandeja coletora simples (somente Europa)	Empilhamento de até 500 folhas
MÓDULO DE ACABAMENTO BUSINESS READY OPCIONAL	
Capacidade³	Bandeja superior com deslocamento: 500 folhas Bandeja de empilhamento com grampeamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampos duplos ou de 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 jogos (grampo de única posição) 8,5 x 11 pol., A4
Tamanhos	4 x 6 pol. a 12 x 19 pol. (A6 a SRA3) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para empilhamento 5,5 x 8,5 pol. (A5) saída na bandeja superior; perfuração e deslocamento
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 350 g/m ²) revestido e não revestido Bandeja superior 16 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb (90 g/m ²) Tamanhos suportados: Carta, Ofício I, Tablóide, A3, A4, B4 e B5
Furo América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos Furador sueco 4 furos (opcional)
MÓDULO DE ACABAMENTO CRIADOR DE LIVRETOS BUSINESS READY OPCIONAL	
Capacidade³	Bandeja superior com deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol., A4 não grampeadas; Bandeja de empilhamento com grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol./11 x 17 pol. (A4/A3/SRA3) não grampeadas ou 200 jogos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento de posição única ou grampeamento em 2 ou 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol. (A3/SRA3)
Tamanhos	4 x 6 pol. a 12 x 19 pol. (A6 a SRA3) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para empilhamento 5,5 x 8,5 pol. (A5) saída na bandeja superior; perfuração e deslocamento
Gramaturas	16 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 350 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador 16 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador 16 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Criador de livretos

Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb/90 g/m ² Tamanhos suportados: Carta, Ofício I, Tablóide, A3, A4, B4 e B5
Furo América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos Furador sueco 4 furos (opcional)
Criador de livretos	Encadernação na lombada 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m ² revestido ou 5 folhas de 177 a 220 g/m ² revestido), Dobra dupla até 5 folhas Carta, Ofício. Tabloide, A3, A4, 12 x 18 pol., SRA3 suportada
UNIDADE DO DOBRADOR C/Z OPCIONAL	
Tipos	Dobra C, Dobra Z e Meia-dobra Z
Capacidade³	40 folhas
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta – 8,5 x 11 pol. / A4 ABC somente Meia-dobra Z: Tabloide 11 x 17 pol./A3 somente
Gramaturas	16 a 24 lb bond (64 a 90 g/m ²)
Bandeja de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, Dobra Z e Bandeja do empilhador com dobra tripla ou Bandeja superior: Meia-dobra Z
MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY OPCIONAL (REQUER MÓDULO ELIMINADOR DE CURVATURA DA INTERFACE)	
Capacidade	Bandeja superior: 500 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²), 8,5 x 11 pol. (A4) Bandeja inferior: 3.000 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²), 8,5 x 11 pol. (A4)
Tamanhos	4 x 6 pol. a 13 x 19 pol. (A6 a SRA3)
Gramaturas	18 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 350 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador 18 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador
Grampeamento várias posições	Até 100 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²)
Perfuração América do Norte: Europa:	2 a 3 furos 2 a 4 furos Furador sueco 4 furos (opcional)
Capacidade de inserção Capacidade: Tamanhos: Gramaturas:	250 folhas de 350 g/m ² 5,5 x 8,5 pol., 8 x 10 pol., 8,5 x 11 pol., 8,5 x 14 pol., 8,5 x 12,5 pol., 11 x 15 pol., 11 x 17 pol. (A3, A4, B4, B5) 18 lb. bond a 130 lb. capa (64 a 350 g/m ²)
Eliminador de curvatura	Incluído no Módulo eliminador de curvaturas da interface e no Módulo de acabamento padrão bidirecional com configurações Automático e Manual
MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY PLUS OPCIONAL (REQUER MÓDULO ELIMINADOR DE CURVATURA DA INTERFACE)	
	Oferece a mesma função do Módulo de acabamento Production Ready, com uma bandeja superior para 500 folhas e uma bandeja do empilhador para 2.000 folhas. Usado para conectar opcionais de acabamento em linha de outras marcas. Inclui Módulo de interface de acabamento do Parceiro PFIM.
MÓDULO DE ACABAMENTO PRODUCTION READY OPCIONAL COM CRIADOR DE LIVRETOS (REQUER MÓDULO ELIMINADOR DE CURVATURA DA INTERFACE)	
Capacidade	Bandeja superior: 500 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²), 8,5 x 11 pol. (A4) Bandeja inferior: 2.000 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²), 8,5 x 11 pol. (A4)
Tamanhos	4 x 6 pol. a 13 x 19 pol. (A6 a SRA3)
Gramaturas	18 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 350 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador 18 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Bandeja do empilhador 18 lb. bond a 110 lb. capa (60 a 256 g/m ²) revestido e não revestido, Criador de livretos
Grampeamento de várias posições	Até 100 folhas de 20 lb. bond (80 g/m ²)
Perfuração América do Norte:	2 a 3 furos (opcional) 2 a 4 furos (opcional)

Europa:	Furador sueco 4 furos (opcional)
Capacidade de inserção Capacidade: Tamanhos: Gramaturas:	250 folhas de 350 g/m ² 5,5 x 8,5 pol., 8 x 10 pol., 8,5 x 11 pol., 8,5 x 14 pol., 8,5 x 12,5 pol., 11 x 15 pol., 11 x 17 pol. (A3, A4, B4, B5) 18 lb. bond a 130 lb. capa (64 a 350 g/m ²)
Eliminador de curvatura	Incluído no Módulo de interface e no Módulo de acabamento padrão bidirecional com configurações Automático e Manual
Capacidade de criação de livreto	Encadernação na lombada 2 a 30 folhas de 79 g/m ² (não revestidas) ou 2 a 25 folhas (revestidas); Dobra dupla até 5 folhas 8,5 x 11 pol., 8,5 x 13 pol., 8,5 x 14 pol., 9 x 11 pol., 11 x 15 pol., 11 x 17 pol., 12 x 18 pol., 13 x 18 pol. (A4, B4, A3, SRA3)
APARADOR DE PREGAS E DUAS FACES XEROX® OPCIONAL	
Aparar folhas tamanhos	7,7 x 8,3 pol. (194 x 210 mm) a 13,0 x 19,21 pol. (330,2 x 488 mm)
Aparar livreto tamanhos	7,17 x 10,1 pol. (182 x 257 mm) a 13,0 x 19,21 pol. (330,2 x 488 mm)
Preguear gramaturas	106–350 g/m ² (72 lb. texto a 129 lb. capa) revestido
Gramaturas	60–350 g/m ² (não revestido) e 106–350 g/m ² (revestido)
GBC® ADVANCEDPUNCH PRO OPCIONAL	
Configuração de furos tamanhos	5,5 x 8,5 pol. (148 x 210 mm), A5 ABC a 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm), SRA3 ABC
Gramaturas	20 lb. bond a 110 lb. capa (75 a 300 g/m ² não revestido); 28 lb. bond a 110 lb. capa (106 a 300 g/m ² revestido)
Moldes	Ampla seleção disponível de conjuntos de moldes de furos GBD deslizar para dentro/deslizar
MÓDULO APARADOR XEROX® SQUAREFOLD® OPCIONAL	
Capacidade	Livreto de 5 a 20 folhas (até 80 lados impressos) a 24 lb (90 g/m ²) Livreto de 5 a 25 folhas (até 100 lados impressos) a 20 lb (80 g/m ²)
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 8,5 x 11 pol. a 13 x 18 pol. (A4 a SRA3)
Gramaturas	18 lb. bond a 110 lb. capa (64 a 350 g/m ²)
GRAMPEADOR DE CONVENIÊNCIA OPCIONAL	
Capacidade	50 folhas (material de 24 lb./90 g/m ²)
IMPRESSÃO	
Resolução de impressão	Até 2400 x 2.400 dpi
Telas de linha	600, 300, 200 e 150 pontos agrupados, 200 telas de linha girada (dependendo do servidor de impressão/controlador selecionado)
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologia de registro avançada para controle mais preciso • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para desentessar, uniformidade de registro e densidade (disponível em todas as configurações como uma Ferramenta de manutenção: Ajuste de alinhamento) Bandejas internas para registro de frente para verso de +/-1,2 mm
Tempo de saída da primeira impressão	PS-A4 ABC só frente em cores: 10,4 segundos; preto e branco: 8,5 segundos
Recursos de impressão	<ul style="list-style-type: none"> • Impressão, cópia, fax e digitalização, incluindo digitalizar para PC, USB ou e-mail e impressão remota • Qualidade de imagem incomparável com resolução de 2.400 x 2.400 dpi e toner EA-Eco de baixo derretimento para um acabamento suave • Torna a impressão remota mais simples e mais conveniente • A ampla faixa de materiais permite que você imprima tudo desde cartões postais até pôsteres, ambos em material revestido e sem revestimento, até 350 g/m² • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP 3.7.3) permite conectar-se a soluções de software de terceiros que você pode acessar a partir da tela de seleção por toque do dispositivo ou em seu próprio dispositivo móvel. • Escolha um dos servidores que se ajusta melhor ao seu ambiente:

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor em Cores Integrado Xerox® para a Impressora Xerox® PrimeLink C9065/C9070 - Servidor de Impressão Xerox® EX-c PrimeLink C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery® - Servidor de Impressão Xerox® EX-i PrimeLink C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery - Servidor de Impressão Xerox® EX PrimeLink C9065/C9070 desenvolvido pela Fiery <p>As opções de acabamento em linha oferecem um retoque profissional com impressão de banner, grampeamento, perfuração, dobra e criação de livretos para apresentações, folhetos, relatórios e boletins informativos.</p> <p>Sinta-se protegido com as funções de segurança integradas como filtro IP, sobregravação de imagem, impressão protegida, Digitalizar para E-mail criptografado, autenticação e suporte IPv6.</p>
Drivers de impressão	Programa de instalação do Xerox® Smart Start Driver, Xerox® Global Print Driver® (v3, v4)
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO	
Impressão remota (opcional)	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® @PrintByXerox App. Veja mais em www.xerox.com/MobileSolutions ; Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Saiba mais em www.xerox.com/MobilePrintApp .
Aplicativos Xerox	<ul style="list-style-type: none"> • Os aplicativos On Box incluem o aplicativo Xerox® @printbyXerox para impressão remota e o Xerox App Gallery para fazer download de uma grande quantidade de aplicativos de Gerenciamento de impressão.
CÓPIA	
Tempo de saída da primeira cópia Do vidro de originais: Do AAOFV:	Até 7,8 segundos em cores/5,1 segundos em preto e branco Até 9,6 segundos em cores/5,3 segundos em preto e branco
Tempo de aquecimento	90 segundos (desde desligada fria até Pronta para copiar)
Imagem digital	<ul style="list-style-type: none"> Cor automática Rotação automática Mudança de imagem Apagamento de borda Centralização automática Seleção de tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa) Inclui subtipos mais claros/mais escuros Supressão de plano de fundo Contraste automático e manual Nitidez Efeitos de cores, mudança de cor e saturação
Redução/ampliação	<ul style="list-style-type: none"> Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 % Zoom anamórfico Seis porcentagens programáveis pelo usuário
Recursos Especiais	<ul style="list-style-type: none"> Seleção automática de papel Redução/ampliação automática para ajustar tamanho do papel selecionado Mudança de bandeja automática Recuperação de trabalho automática Seleção de cor automática Designação de área Modo Pôster Anotação Cor única/dupla Criação de livreto Várias em 1 – 2, 4 ou 8 em 1 Repetir imagem Imagem negativa Imagem espelho Inserção de capas (dianteira apenas, dianteira e traseira, traseira apenas, em branco ou impressa) Criar trabalho (permite programação especial para páginas diferentes em um documento – pode ser usado para inserções, origens de papel diferentes e entrada mista a partir do vidro de documentos e do alimentador de documentos) Interrupção de trabalho Cópia de livro

	<p>Trabalho de amostra Originais de tamanhos diferentes Inserção de folha Grampeamento/Bates 2 em 1 Zoom X Y Zoom variável de 25 a 400% Deslocamento da margem Modo Foto Modo Pôster Predefinir Redução/ampliação Programar para frente Capas Apagar, Repetir Imagem, Girar imagem Interromper</p>
DIGITALIZAR	
Simultaneidade	Digitalizar durante a impressão ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax
Recursos de digitalização	<p>Originais de Tamanhos Mistos Apagamento de borda Redução/ampliação Ajustar ao tamanho Criar trabalho de digitalização Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Tipo original (foto, texto , foto e texto) Supressão de fundo e sombra automática Folhas de fluxo de trabalho Digitalizar para USB Visualizar trabalho de digitalização</p>
VELOCIDADE DE ENTRADA	
Resolução	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi</p>
Área máxima de digitalização	Originais Até 11 x 17 pol. (A3)
Serviços de impressão em rede	<p>Porta 9100 RFC 1179 (LPR) Imprimir para Caixa postal e Liberar</p>
Formatos de arquivo	<p>Somente imagem PDF PDF PDF pesquisável (linearizado) PDF (A-1 Nível A) TIFF V6 JFIF XPS</p>
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	<p>Um a seis campos de metadados programáveis pelo usuário por trabalho de digitalização Campos personalizados visualizados na interface do usuário Dados de variáveis digitados utilizando teclado virtual</p>
Recursos de digitalização	<p>Digitalizar para Home Digitalizar para Área de trabalho WIA Digitalizar para Área de trabalho TWAIN Digitalizar para caixa postal Digitalizar para FTP Digitalizar para sFTP (via solução EIP) Digitalizar via SMB</p>

	<p>Digitalizar via HTTP Digitalizar via HTTPS Digitalizar para dispositivo de armazenamento USB Digitalização para servidor de fax Digitaliza para vários destinos Digitalizar para Pasta de rede da Microsoft</p>
Destinos de digitalização suportados (padrão)	<p>Digitalizar para e-mail, Digitalizar para pasta, para PC, para Caixa postal (privada e pública), Digitalizar para USB, FTP, SMB, Área de trabalho, PDF de Texto pesquisável, PDF/A, XPS, Visualização de miniatura</p>
Recursos de Digitalizar para e-mail	<p>Digitalização em cores, cor automática, tons de cinza, preto e branco E-mail de documento direto do dispositivo Pesquisa de endereços manual ou de diretórios Exchange/Notes/LDAP Assinatura e criptografia E-mail com SSL Visualizar trabalho de digitalização</p>
Autenticação	<p>Autenticação SMTP, POP antes de SMTP, Credenciais do sistema Single sign on (autenticação LDAP, SMB, Kerberos) Segurança de digitalização – TLS</p>
FAX (OPCIONAL) – OPÇÕES DE FAX DE UMA OU TRÊS LINHAS	
Área máxima de digitalização	<p>11 x 17 pol. ABC</p>
Recursos de Envio de Fax	<p>Lan Fax iFax Fax IP (opcional) Encaminhamento de Fax para E-mail Encaminhamento de Fax para destino FTP Encaminhamento de Fax para destino SMB Encaminhamento de Fax para destino de Fax</p>
Recursos de Impressão de Fax	<p>Imprimir de dispositivo de armazenamento USB Impressão de mídia Impressão Unicode</p>
Recursos de Fax	<p>Lan Fax iFax Fax IP (opcional) Encaminhamento de Fax para E-mail Encaminhamento de Fax para destino FTP Encaminhamento de Fax para destino SMB Encaminhamento de Fax para destino de Fax</p>
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
XEROX® CENTREWARE® INTERNET SERVICES – PÁGINAS DA WEB INTEGRADAS FORNECIDAS PELO DISPOSITIVO	
Status do dispositivo	<p>Servidor da Web integrado no controlador de rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de suprimentos • Alertas
Envio do trabalho	<p>Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Seleção de característica de saída (2 faces, saída em cores, alcear, orientação, grampo, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada e protegida; salvar trabalho ou reimprimir)</p>
Administração do dispositivo	<p>Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo</p>
Navegadores	<p>Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome</p>
Suporte	<p>Instalar drivers de instalação de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via página da Web</p>

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Idiomas suportados	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês	
SERVIÇOS REMOTOS		
Medidor automatizado Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para controle e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras métricas sejam enviadas à Xerox no prazo.	
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimento automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.	
SEGURANÇA		
Recursos	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Lista de cancelamento de certificado (CRL)/Protocolo de status (OCSP) Detecção de Falsificação de programa externo (Plug-in XCP) Filtro de domínio FIPS 140-2 Verificação do firmware Sobregravação de disco imediata Filtro de endereço IP IPsec Autenticação da rede Certificados pré-instalados e assinados automaticamente Permissões com base na função Impressão protegida Gerenciamento do certificado de segurança Ativação do cartão inteligente (CAC/PIV.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRnet	
SERVIDOR DE IMPRESSÃO		
SERVIDOR EM CORES INTEGRADO XEROX®		
Processador	Dual Core de 1.6 GHz	
Memória	Sistema de 4 GB mais memória de página de 1 GB	
Disco do sistema	Unidade de disco rígido de 320 GB	
Visor	Painel plano de tela de seleção por toque em cores de 10,4 pol.	
Sistema operacional suportado:	Linux	
PDLs (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 Especificação de papel XML (XPS®) (opcional)	
Sistemas operacionais	Windows® XP Windows Server 2003 (32 e 64 bits) Windows Server 2008 (32 e 64 bits) Windows Server 2012 Windows Vista (32 e 64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits) Mac OS® 10.7 e acima	Solaris® 9, 10 HP-UX® 11 v2 IBM® AIX® 5 Red Hat® Fedora® Core 15-17 Red Hat Enterprise 4 e 5 openSUSE® 11 e 12 Ubuntu® Unix®
Drivers de impressão suportados	Consulte www.xerox.com/support para obter as especificações. À medida que novas versões do sistema operacional são adicionadas, o suporte também é adicionado para a Impressora Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Observe que há mais de um driver de impressão com base na configuração adquirida (por exemplo, digital front ends, Xerox® Global Print Driver)	

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<p>Windows 7, 32 bits Windows 7, 64 bits Windows 8, 32 bits Windows 8, 64 bits Windows 8,1 Atualização 1, 32 bits Windows 8,1 Atualização 1, 64 bits Windows 10, 32 bits Windows 10, 64 bits Windows 10S, 32 bits e 64 bits Windows Server 2008, 32 bits (SP2) Windows Server 2008, 64 bits (SP2) Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1) Windows Server 2012, 64 bits Windows Server 2012 R2, 64 bits Windows Server 2016, 64 bits Windows Server 2019, 64 bits Citrix® Xen App 7,15 Citrix® Xen Desktop 7,15 Citrix® Virtual Apps and Desktops 7 Novell Open Enterprise Server 2018 Cluster: Windows Server 2008 32 e 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Windows Server 2012 64 bits; Windows 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 & 2019, 64 bits macOS High Sierra (10,13) macOS Mojave (10,14) macOS Catalina (10,15) Fedora Core 29 x32 Fedora Core 29 x64 Fedora Core 30 x32 Fedora Core 30 x64 Ubuntu 18,04 x32 e x64 Ubuntu 19,04 x64 OpenSuse 15,0 x32 e x64 Solaris 11,4 x86 Solaris SPARC 11,4 Power PC AIX 7,2 Itanium HP-UX 11i v3 Atualização 18 Xerox® Global Print Driver® v3 e v4</p>
Recursos	<p>Automática em frente e verso Drivers de impressão bidirecionais fornecem status do dispositivo e do trabalho Driver Macintosh personalizado (marca d'água, criação de livretos, JBA, protegida, amostra, impressão programada) Impressão protegida Impressão programada Servidor da Web integrado para controle/monitoramento/configuração remoto Brilho aprimorado Jogo de amostra Criação de livreto Seleção de capa Seleção de papel por atributo Várias em 1 Marcas d'água Folhas de identificação Impressão de banner Ajustar a novo tamanho de papel Seleção de bandeja de saída Calibração de impressão (com EFI) Imprimir de USB (nenhum driver de impressão necessário)</p>
Conectividade	Interface Ethernet (10 MBTX por segundo, 100 MBTX por segundo, 1000 MBTX por segundo)
OPÇÕES DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO ADICIONAL	
SERVIDOR DE IMPRESSÃO XEROX® EX-C C9065/C9070 DESENVOLVIDO PELA FIERY®	

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Processador	Processador AMD® GX-424CC 2,4 GHz
Memória	2 GB de RAM
Unidade de disco rígido	500 GB
Sistema operacional do servidor	Linux®
Linguagens de impressão (PDL)	Adobe PostScript® Nível 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG e formatos nativos MicroSoft® via Pastas Ativas Fiery®
Recursos	<p>Ferramentas de ajustes de cores fáceis de usar que fornecem qualidade de cor excepcional de todos os aplicativos e formatos de arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprime corretamente logotipo e cores corporativas (incluindo cores PANTONE) • Imprime fotos e imagens de alta qualidade • Usa Fiery VUE, o “print driver visual”, para criar e imprimir internamente livretos profissionais de forma rápida, fácil e econômica • Imprime arquivos facilmente com diferentes tamanhos e tipos de papel • Totalmente integrado com os aplicativos Xerox® ConnectKey® • Catálogo de papéis • Command WorkStation • Fiery Freeform • Fiery Remote Scan
Conectividade	Conexão direta (IP único) e Switch de rede opcional (IP duplo): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Porta 9100
Opções adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Pacote de opções <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On™ com bibliotecas aprovadas da PANTONE – Pasta Ativas Fiery – Impressoras virtuais Fiery – Auto Trapping • Color Profiler Suite (com ES2000) • Kit Hub de rede • Spot On • Pastas Ativas/Impressoras Virtuais
SERVIDOR DE IMPRESSÃO XEROX® EX-I C9065/C9070 DESENVOLVIDO PELA FIERY®	
Processador	Processador Intel 3-6100 (3.7 GHz) (Desempenho otimizado pela combinação de propriedades da Tecnologia EFI, VX600 ASIC e software)
Memória	4 GB
Unidade de disco rígido	500 GB
Sistema operacional do servidor	Linux®
Linguagens de impressão (PDL)	Adobe PostScript® Nível 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG e formatos nativos MicroSoft® via Pastas Ativas Fiery®
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • A produtividade inicia com um RIP rápido. O Fiery Color Server integrado permite que você imprima documentos grandes e/ou complexos do Microsoft® Office®, arquivos do PowerPoint® e PDFs em que as cores são essenciais, de modo rápido e preciso. • Totalmente integrado com os aplicativos Xerox® ConnectKey®. • Simplifique e agilize seu fluxo de trabalho. Automatize o envio de tipos de trabalhos repetitivos para obter produtividade, fluxos de trabalho livres de erros com Pastas ativas e Impressoras virtuais. • Aproveite os pré-ajustes Fiery normalmente usados para economizar tempo ao enviar trabalhos. Com a tecnologia do servidor Fiery, até mesmo os usuários iniciantes podem executar trabalhos complexos usando os drivers de pré-ajuste configurados para a tarefa. • Obtenha a cor certa. Produza cores exatas e precisas em todas as aplicações, plataformas e formatos com as ferramentas de gerenciamento de cores Fiery. • Aumente o impacto com informações variáveis. Personalize a saída para um público específico com textos variáveis, fotos e gráficos com os recursos de impressão de dados variáveis básicos do Fiery Color Server. • Imprime fotos e imagens de alta qualidade

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

	<ul style="list-style-type: none"> • Usa Fiery VUE, o “print driver visual”, para criar e imprimir internamente livretos profissionais de forma rápida, fácil e econômica • Imprime arquivos facilmente com diferentes tamanhos e tipos de papel • Command WorkStation • Fiery JDF • Apagamento seguro • Catálogo de papéis • Fiery Compose • Fiery Remote Scan
Conectividade	Conexão direta (IP único) e Switch de rede opcional (IP duplo): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Porta 9100
Opções adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • Pacote de produtividade <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Fiery Image Enhance Visual Editor – Control Bar Builder – Postflight Report – Auto Trapping configurável – Simulação de papel – Filtros de artes gráficas para Pastas ativas – Impressão urgente, Impressão programável e Impressão/Processo seguinte – Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Color Profiler Suite (com ES2000) • Kit Hub de rede
	Para obter mais informações, acesse www.xerox.com
SERVIDOR DE IMPRESSÃO XEROX® EX C9065/C9070 DESENVOLVIDO PELA FIERY®	
Processador	Processador Intel® Core™ i5-6500 (3.2 até 3.6 GHz com Turbo), Quad Core
Memória	8 GB
Unidade de disco rígido	1 TB
Sistema operacional do servidor	Windows 10
Linguagens de impressão (PDL)	Adobe PostScript® Nível 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, formatos nativos da MicroSoft® via Fiery® Hot Folders e Adobe PDF Print Engine (APPE)
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Integração de calibração baseada no trabalho <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On encontra a melhor correspondência de PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b* e Cores sólidas – Modos de cores para requisitos de cores de produção de prova e a primorada profissionais – Densidade máxima de impressão • Totalmente integrado com os aplicativos Xerox ConnectKey®. • A tecnologia Fiery aumenta seus lucros oferecendo documentos de alto impacto, com imagens e cores vibrantes que excedem as expectativas de seus clientes; ela também atende aos rígidos tempos de resposta e permite que você realize mais trabalho automatizando as tarefas manuais e eliminando gargalos que desaceleram a produção. • O Fiery Command WorkStation aumenta a sua produção e reduz erros e desperdícios centralizando o gerenciamento de trabalhos por meio de sua interface com o usuário intuitiva. Simplifique ainda mais as suas tarefas de composição e imposição de documentos trabalhosos usando a interface intuitiva do Fiery SeeQuence Impose and Compose. • Imprime fotos e imagens de alta qualidade • Usa Fiery VUE, o “print driver visual”, para criar e imprimir internamente livretos profissionais de forma rápida, fácil e econômica • Imprime arquivos facilmente com diferentes tamanhos e tipos de papel • Catálogo de papéis • Impressão sequencial • Fiery JDF • Inserção de divisórias
Conectividade	Conexão direta (IP único) e Switch de rede opcional (IP duplo): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Porta 9100

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

Opções adicionais	<ul style="list-style-type: none"> • O Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opcional) fornece ferramentas especializadas para simular e solucionar problemas de trabalhos • O Fiery Color Profiler Suite (opcional) cria, verifica e edita perfis de cores com uma única solução de criação de perfis • Kit mobiliário – Monitor, Teclado e Mouse • Color Profiler Suite (com ES2000) • HDD removível • Kit Hub de rede 		
	Para obter mais informações, acesse www.xerox.com		
SUPRIMENTOS		RENDIMENTO	CÓDIGO DE PEÇA
Cartuchos de toner (dosados)	Preto	30.000 páginas ⁴	006R01521
	Ciano	34.000 páginas ⁴	006R01524
	Magenta	32.000 páginas ⁴	006R01523
	Amarelo	34.000 páginas ⁴	006R01522
Cartuchos de toner (vendido)	Preto	30.000 páginas ⁴	006R01734 (NASG,ESG) 006R01738 (DMO)
	Ciano	34.000 páginas ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32.000 páginas ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Amarelo	34.000 páginas ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Cartucho do fotorreceptor preto	1 Cartucho	190.000 páginas ⁴	013R00663
Cartucho do fotorreceptor de cores	1 Cartucho por cor	85.000 páginas ⁴	013R00664
Corotron de carga	Para Fotorreceptor Preto	190.000 páginas ⁴	013R00650
Fusor	110 V	200.000 páginas ⁴	008R13102
	220 V	200.000 páginas ⁴	008R13065
Recipiente de toner gasto	1 Cartucho	50.000 páginas ⁴	008R12990
Kits do rolo de alimentação	1 Conjunto	300.000 páginas ⁴	008R13169

¹ Capacidade de volume máximo esperado em um mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade.

² Resultado mensal regular esperado.

³ As capacidades de papel baseiam-se em papel de 20 lb (75 g/m²); as capacidades podem variar com papéis de gramaturas diferentes.

⁴ Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em trabalho de 5 páginas, relação de 30% em cores e 70% em preto e branco, usando material de tamanho carta/A4. O rendimento irá variar com base no tamanho do material, na cobertura da área de imagem, na orientação do material e nos padrões de uso.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox Green World Alliance.

Para obter mais informações, visite www.xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Saiba mais em <https://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/impressoras-digitais/primelink-c9065-c9070>