

Serwer druku Xerox® EX C9065/C9070 z technologią Fiery®

DANE TECHNICZNE

Wykonuj bardziej złożone zadania o wyższej wartości dzięki wysokiej wydajności serwera druku EX C9065/C9070 dla maszyny drukarskiej Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

WYŻSZY POZIOM WYDAJNOŚCI I ZYSKÓW

Łatwo poradź sobie z dużymi obciążeniami i zapewnij krótszy czas realizacji. Obsługa wiodących w branży formatów drukowania zmiennych danych (VDP), takich jak PDF/VT, PPML, VPS i Xerox® VIIPP®, pozwala PSP zaspokoić potrzeby klientów i dotrzymać napiętych terminów.

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYDRUKI PLIKÓW PDF

Dzięki obsłudze mechanizmu Adobe® PDF Print Engine® serwery Fiery udostępniają macierzysty, kompleksowy tok pracy z plikami PDF, umożliwiając zwiększenie spójności na etapach od projektu do wydruku.

OGRANICZENIE LICZBY BŁĘDÓW I STRAT.

Unikaj kosztownych pomyłek dzięki narzędziom do rozwiązywania problemów, przebiegu i korekty dostępnym w opcjonalnym pakiecie Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition. W połączeniu z bezpłatnym oprogramowaniem do automatyzacji Fiery JobFlow® Base zapewnią płynny i bezbłędny przebieg pracy.

BEZPIECZNE ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRODUKCJI

Serwer druku EX C9065/C9070 zbudowany na platformie Microsoft® Windows 10 zawiera najnowsze zabezpieczenia, takie jak Windows Defender. Inne udoskonalenia obejmują szyfrowanie, bezpieczne drukowanie, uwierzytelnianie użytkownika oraz konfigurowalne funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Serwer oferuje standardową łączność JDF i integruje się z aplikacjami Xerox ConnectKey oraz wspólnym oprogramowaniem do rozliczania kosztów.

PRZYSPIESZENIE PRZYGOTOWANIA DO DRUKU.

Łatwo przygotuj złożone dokumenty za pomocą intuicyjnego oprogramowania Fiery Impose-Compose oraz opcjonalnej aplikacji Fiery JobMaster™.

ZWIĘKSZENIE WPŁYWU DZIĘKI PERSONALIZACJI.

Dzięki modułowi Fiery FreeForm™ Create możesz szybko i łatwo personalizować istniejące pliki za darmo — bez dodatkowego oprogramowania VDP. Dodaj elementy zmienne, takie jak tekst, obrazy lub kody kreskowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć.



xerox™

MECHANIZMY FIERY DRIVEN

- Maszyna drukarska Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Obsługa wszystkich zgodnych z mechanizmem urządzeń wykańczających

SPRZĘT/PLATFORMA

- Oprogramowanie Fiery® FS350 Pro
- Procesor Intel® Core™ i5-6500 (od 3,2 do 3,6 GHz z funkcją Turbo), cztery rdzenie
- Dysk twardy: 1 TB
- RAM: 8 GB
- Wewnętrzny napęd DVD-RW
- Interfejs obsługi serwera w formie ekranu dotykowego ułatwia zarządzanie urządzeniami oraz uzyskiwanie informacji o stanie zadania przy użyciu oprogramowania Fiery QuickTouch™
- Siedem portów USB 3.0 (cztery z tyłu, trzy z boku ekranu dotykowego), dwa porty USB 2.0
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

TECHNOLOGIA KOLORÓW FIERY

- Fiery Spot-On™
- Obsługa systemu kolorów PANTONE®
- Nadruk złożony skali szarości, kolorów dodatkowych i CMYK.
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Kalibracja
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (w standardzie, przy użyciu wbudowanej płyty szklanej)
 - Spektrofotometr EFI™ ES-2000 (opcja)
 - Zintegrowana kalibracja na poziomie zadania
- Automatyczny trapping
- Wygładzanie obrazu
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opcjonalnie)
 - Fiery Spot Pro™
 - Fiery ImageViewer
 - Fiery Preflight
 - i inne

OBŚLUGA INTERPRETERA ADOBE

- CPSI w wersji 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

WYDAJNOŚĆ I PRZEPIĘTY PRACY

- Standardowa obsługa nośników XLS
- Dwukierunkowy katalog papieru
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Jednoczesne buforowanie, rasteryzacja i drukowanie
- Fiery Command WorkStation®
- Funkcje zaawansowanego zarządzania zadaniami obejmują planowanie wydruku, wstrzymanie przy niezgodności, zmianę kolejności zadań, wydruk wymuszony, przetworzenie następnego elementu, szybkie scalanie dokumentów, drukowanie sekwencyjne i szybki wydruk
- Fiery JobFlow™ Base
- Mapowanie poleceń Set Page Device
- Drukowanie bloczków
- Funkcje Fiery Hot Folders i Drukarki wirtualne
- Obsługa PDF XObjects dla poszczególnych zadań
- Sterownik Fiery Driver
- Fiery Remote Scan
- Fiery Go (Android i iOS)

OBŚLUGIWANE FORMATY PLIKÓW

- Adobe Postscript® poziom 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 i 4
- Adobe Acrobat® XI; natywny format PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
- EPS, TIFF, TIFF/IT-P1, JPEG*,
- Enhanced PCL® 6/PCL 5

DRUKOWANIE ZMIENNYCH DANYCH (VDP)

- Obsługuje następujące formaty: VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 i PDF/VT-2
- Drukowanie zakresu rekordów VDP
- Impozycja Fiery VDP
- Podgląd rastrowy VDP
- VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

ŚRODOWISKA/PROTOKOŁY SIECIOWE

- JMF/JDF
- TCP/IP, AppleTalk, obsługa usługi Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, wskaź i drukuj, drukowanie za pośrednictwem poczty e-mail (PS/PDF), obsługa protokołu IPv6
- Łączność TCP/IP w trybie pojedynczym i podwójnym, umożliwiająca integrację z platformą Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNKCJE ZABEZPIEZAJĄCE

- Bezpieczne usuwanie
- Szyfrowanie najważniejszych informacji
- Kontrola dostępu
- Blokowanie portów
- Filtrowanie adresów IP
- Szyfrowanie sieci IPsec
- Bezpieczne połączenia za pomocą HTTP
- Drukowanie zabezpieczone
- Cyfrowo podpisane aktualizacje oprogramowania
- Windows Defender SmartScreen
- Zapobieganie wykonywaniu danych w systemie Windows (Windows Data Execution Prevention (DEP))
- Program antywirusowy Windows Defender
- Zabezpieczenia plików PostScript

WYMIARY/WAGA

- Serwer druku
 - Wysokość: 527,05 mm
 - Szerokość: 234,95 mm
 - Głębokość: 463,55 mm
 - Masa: 16,5 kg

ZASILANIE

- Przełączanie automatyczne: 100–240 V prądu zmiennego
- 50/60 Hz, 6 A przy 100 V AC, 3 A przy 240 V AC
- Maksymalny pobór mocy: 350 W
- Typowy pobór mocy: 125 W

KOMPATYBILNOŚĆ**ELEKTROMAGNETYCZNA**

- FCC (Kanada i Stany Zjednoczone)
- C-TICK (Australia i Nowa Zelandia)
- Oznaczenie CE (Unia Europejska)
- CCC – Chiny
- BSMI – Tajwan
- MSIP – Korea

ZALECENIA DOTYCZĄCE**BEZPIECZEŃSTWA**

- Program CB
- Oznaczenie TÜV/CU (Kanada i USA)
- Oznaczenie TÜV/Bauart (UE)
- Oznaczenie CE (Unia Europejska)
- CCC – Chiny
- BSMI – Tajwan

OPCJE FIERY

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition*
- Fiery JobFlow™*
- Fiery JobMaster™*
- Fiery Color Profiler Suite ze spektrofotometrem EFI™ ES-2000
- Fiery NX Station GL: stanowisko robocze Fiery, Fiery Ticker, 22-calowy monitor, bezprzewodowa klawiatura i mysz
- Opcjonalne zabezpieczenie dysku twardego
- Dodatkowy dysk twardy
- Fiery Hub Kit

INTEGRACJA

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection;
- Interfejs Fiery API
- Standardowe rozliczanie Xerox®
- Natywny Fiery JDF
- Kompatybilne aplikacje to m.in. Xerox Workplace Suite, Xerox Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ
- Aby poznać pełną listę integracji, odwiedź stronę: fiery.efi.com/xerox-apps

*Dostępna jest bezpłatna 30-dniowa wersja próbna

**Bezpłatny okres próbny w trybie demonstracyjnym

***Na bieżąco aktualizowany o ulepszenia i poprawki serwisowe

Więcej informacji na temat serwera druku Xerox® EX C9065/C9070 z technologiami Fiery® dla drukarki Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 można uzyskać od przedstawiciela firmy Xerox, pod numerem telefonu 1-800-ASK-XEROX lub na stronie internetowej www.xerox.com.