

Massicot bi-lames Xerox®

Produisez rapidement des fascicules, des manuels et des rapports à l'apparence professionnelle, grâce à une solution de finition unique et intégrée.

Créez des fascicules pleine page sur vos presses Xerox® Colour 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 et Xerox® Versant® 80. Conçu pour travailler en combinaison avec le module de rognage Xerox® SquareFold®, le massicot bi-lames Xerox® permet une coupe du haut et bas de page. Cette solution intégrée produit des fascicules plats et pleine page à l'apparence professionnelle, pour un encombrement réduit. Elle s'avère idéale pour une large gamme d'applications à la demande.



Fonctions

- Coupe pleine page pour les cahiers en dos carré réalisés à l'aide du module de finition/plieuse-brocheuse équipé du module de rognage de chasse SquareFold
- Solution intégrée minimisant l'intervention de l'opérateur et garantissant l'intégrité du fascicule
- Mise en œuvre depuis une interface unique (DFA non nécessaire)
- Produit des cahiers comportant jusqu'à 25 feuilles de 80 g/m²
- N'affecte ni la productivité ni la fonctionnalité de la plieuse-brocheuse, et n'impacte pas la communication entre le système de création de cahiers et l'imprimante
- Conception fiable et robuste
- Les dimensions de coupe peuvent être ajustées rapidement et précisément
- Coupe asymétrique en option
- Production de cahiers pouvant atteindre 5 mm d'épaisseur

Les avantages

- Confère une apparence professionnelle en coupant les trois côtés du cahier (que le dos soit d'équerre ou non)
- Affichage numérique facile à utiliser pour la configuration de travaux
- Mémoire pouvant stocker jusqu'à 10 configurations de travaux
- Conçu pour la production en grande série, sans intervention de l'opérateur
- Ergonomie améliorée : les cahiers finis sont présentés à hauteur d'homme, éliminant la nécessité de se pencher pour récupérer les sorties

Massicot bi-lames Xerox® pour les presses Xerox® Colour 800i/1000i, Xerox® Versant® 2100 et Xerox® Versant® 80.

Alimentation électrique

- De 120 à 230 V
- 50 ou 60 Hz
- 100/110/120/127 V, 60 Hz

Dimensions

- Largeur : 1 500 mm
- Profondeur : 700 mm
- Hauteur : 1 200 mm
- Hauteur d'entrée : 320 mm
- Hauteur de sortie : 730 mm

Poids

- 235 kg

Types de support

- Couché et non couché

Grammages

- De 64 g/m² à 300 g/m²

Grammages des couvertures

- De 120 g/m² à 300 g/m²

Format des supports (min./max.)

- Minimum : A4 DPC 210 x 279 mm
- Maximum : 330* mm x 457 mm

*Format maximal fini : 320 mm

Capacité de coupe (min./max.)

- Cahier de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imagées) de 90 g/m²
- Cahier de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imagées) de 80 g/m²

Découpe

- De 2 à 35 mm
- Incréments de 0,1 mm



Presse Xerox® Versant® 2100



Presse Xerox® Versant® 80



Presses Xerox® Colour 800i/1000i



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

www.xerox.com

