

Xerox® EX 280 שרתי הדפסה

מופעל על ידי Fierly® v3.0

בנו עתיד רווחי יותר עם Xerox® Versant® 280 Press וקצה קדמי (front end) דיגיטלי חזק וקל לשימוש, המספק איכות יוצאת מן הכלל ואת הביצועים הטובים ביותר בתחום.



אינטליגנציה מובנית להדפסה

Fierly JobExpert מנתח קבצים ובחירה דינמית בהגדרות ההדפסה האופטימליות. כך שכל אחד יכול להדפיס משימות נכונה — אין צורך בידע מקצועי.

מתח למפעיל

קבל שליטה מלאה כיצד ומתי משימות מודפסות. 'קבוצות משימות' מקלות על הדפסת קבוצת משימות בסדר מסוים או לקבוצות משימות יחד לביצוע משימות מרובות באמצעות Fierly Impose. בעזרת Fierly Print Scheduler, קל מאוד לתזמן משימות שישולבו עם דרישות הדפוס היומיומיות. Fierly Preflight מספק בדיקת preflight בסיסית כדי לעזור לזהות בעיות בקבצים לפני ההדפסה.

סימנים חיוניים קלים עבור מכונת הדפוס Xerox® Versant 280 משווים ללא הרף את מצב ההדפסה הנוכחי למצב המומלץ כדי להבטיח שההדפסה תלפועל במסגרת הסובלנות הנוכחית.

Fierly Impose הכלול מפשט את עבודת הפריסה בעזרת פריסת מסמכים חזותית אינטואיטיבית. ניתן אפילו לשלב גימורים לא מקוונים כדי להפוך תהליכים לאוטומטיים משלב ההכנה המוקדמת ועד לגימור, ולהפחית את זמן הגדרת העבודה בשיעור של עד 70%.

יותר תפוקות בעלות ערך, במהירות גבוהה יותר

עמדו בלוחות הזמנים הדרושים ללקוחות והגדילו את כושר הייצור באמצעות שרת ההדפסה EX 280, שמעבד עבודות במהירות של למעלה מ-30% בהשוואה לשרת ההדפסה EX-i 280.

קבלו צבע יוצא מן הכלל בכל פעם

טכנולוגיית Fierly Edge מקבלת את התוצאות המדויקות והמהימיות ביותר ממדפסות Fierly Driven. היא משיגה את המכלול הטוב ביותר האפשרי להפקת צבעי ספוט ותהליך.

עם Fierly Spot-On ו-Fierly TrueBrand-i, תוכל להבטיח צבעי ספוט מדויקים בכל סוגי ההדפסה - גם מסמכי Microsoft Office.

Fierly Ultra Smooth Gradients משלב ארכיטקטורה של 10-bit ועיבוד מיוחד כדי לספק שיפועים מדהימים וחלקים שישמחו את הלקוחות שלכם בהדפסה עם המראה שאליו בדיק המעצבים התכוונו.

הגדילו את הרווחים בעזרת התאמה אישית

שרת ההדפסה EX 280 תומך בכל הפורמטים של הדפסת נתונים משתנים (VDP). או השתמשו ב-Fierly FreeForm Create, יישום כלול המאפשר לכם להכין במהירות ובקלות עבודות מותאמות אישית לייצור הדפסה. הוסיפו אלמנטים משתנים כגון טקסט, תמונות או ברקודים באמצעות לחיצות ספורות בלבד.

ממדים/רוחב

- שרת הדפסה: 20.75 אינץ' (527.05 מ"מ) ג 9.25 x אינץ' (234.95 מ"מ) ר 18.25 x אינץ' (463.55 מ"מ) ע – משקל: 36.5 ליברות (16.5 ק"ג)

אינטגרציה

- Xerox® FreeFlow® Vision Software
- Xerox® FreeFlow® Core
- Fier® API
- Fier® JDF v1.8
- שילוב MIS ומוכנות מאינטרנט-לדפוס
- שילוב תזרים עבודה מראש (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa®) (Apogee, SCREEN EQUIOS)
- Xerox Standard Accounting

אישורי סוכנויות רגולטוריות

- בטיחות: תכנית CU-2nd/3rd Edition – 62368-1 CB – Mark (ארה"ב וקנדה), T-Mark (האיחוד האירופי), UK CA Mark (בריטניה)
- EMI/EMC: FCC (הוועדה הפדרלית לתקשורת)
- ICES-003 (ארה"ב וקנדה), RCM (EU), CE Mark (אוסטרליה וניו זילנד), UK CA Mark (UK)

XEROX PERFORMANCE PACKAGE

(קונפיגורציה מומלצת)

- Fier® Color Profiler Suite⁴ עם Fier® ES-3000 Spectrophotometer
- Fier® Compose²
- Fier® NX Station GL
- חומרת/IDM (Xerox Interface Decurler Module)
- ILS (ASRS-Rated Speed) עם תפקודיות ILS ותוכנת ILS (Xerox Automated Color Quality Suite) (ACQS)

FIERY חומרה ותוכנה אפשרויות

- Fier® Graphic Arts Pro Package²
- כוללת, Fier® ImageViewer, Fier® Spot Pro, Fier® Preflight Pro, Fier® Postflight, Fier® Control Bar
- Fier® Color Profiler Suite⁴ עם Fier® ES-3000 Spectrophotometer
- Fier® Compose²
- Fier® NX Station GL
- רישיונות Fier® Impose נוספים
- ערכת אבטחה של כונן דיסק Fier® Hub Kit
- Fier® JobMaster²
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fier® Manage²
- Fier® ColorGuard²
- ספקטרופוטומטר Fier® ES-6000
- ערכת Fier® High Security Kit (כוללת מודול פלטפורמה מהימנה (TPM), מאפשרת הצפנה של כונן מערכת הפעלה)

¹ מעודכן עם שיפורים ומה מהדורות שירות באופן שוטף
² תקופת ניסיון זמינה ללא תשלום ל-30 יום
³ עם תצורה מהימנה לפי הלקוח או ספק השירותים הקצה
⁴ ניסיון ללא תשלום במצב הדגמה

פרודוקטיביות וזרימת עבודה

- סימנים חיוניים קלים למדפסת Xerox® Versant® 280
- Fier® Command WorkStation
- Fier® JobExpert
- נגישה Xerox® FreeFlow® Core
- כולל הגדרות בלעדיות ל-280 Xerox® Versant®
- מכונת הדפוס
- Fier® Impose
- קבוצות עבודות
- קבוצת הדפסה
- PDF קבוצתי
- מתזמן ההדפסה של Fier®
- הערכת זמן הדפסה
- בדיקת איכות של Fier®
- Rush Print, Suspend on Mismatch, הדפסה הבא/עיבוד הבא, הדפסה לדוגמה, הדפסת הגהה, הדפסה בכח
- Fier® Drivers ל-Mac ו-Windows
- Fier® WebTools
- Fier® Hot Folders/Virtual Printers
- הגדרות קבוצות מראש של שרת Fier®
- יוצר חוברת
- Fier® Remote Scan
- Set Page Device Mapping
- הדפסת Pad
- רכיבים חזותיים היסט תמונה
- לכידה אוטומטית
- קטלוג נייר
- Fier® VUE
- (iOS ו-Android) Fier® Go
- ישיר הדפסה ניידת
- Mixed Subset Finishing
- החלקת הגיליון, עמוד שער לעבודה, ואופסט לפי גיליונות, עותקים או סטים
- Fier® Custom Crease
- מספור העתקה
- GUI צדדי

רשת/קישוריות

- TCP/IP, תמיכת Bonjour, SNMP, יציאה 9100, print and FTP, SMB, WSD, IPP 2.0, הדפסה באמצעות דואר אלקטרוני (PS / PDF), תמיכה ב-IPv6, אימות LDAP
- כניסה באמצעות SSO (כניסה יחידה)
- תמיכה מקורית בהדפסה אוניברסלית של Microsoft®
- תואם לתקנים של Mopria® בתעשייה

מאפייני אבטחה

- מחיקה מאובטחת (תאימות ל-NIST 800-88), פרופילי אבטחה, יומן ביקורת אבטחה
- אתחול מאובטח
- הצפנה של הכונן של מערכת ההפעלה (דורשת ערכת אבטחה גבוהה של Fier®)
- הצפנת נתונים תואמת FIPS 140-2, תאימות ל-Common Criteria³
- אפשרות להשתמש בתמונה המוקשה של Windows OS על-ידי הלקוח כדי לעמוד בדרישות תאימות אבטחה
- חסימת יציאה, סינון IP, אימות 802.1X, הצפנת IPsec
- תמיכה ב-TLS 1.3 בתקשורת מוצפנת:
- Fier® WebTools, IPP, הדפסה ניידת ישירה
- ניהול אישור משופר
- אישורים בחתימה עצמית של Fier® נוצרים מחדש אוטומטית
- הדפסה מאובטחת, אבטחת PostScript, USB אבטחה
- עדכוני תוכנה חתומים דיגיטליים

חשמל

- המרת מתח אוטומטית: 100–240 VAC
- 7-3.5 אמפר 50/60 הרץ
- טיפוס: 100 ואט, 1 אמפר ב-100 וולט לכל היותר: 350 ואט, 7 אמפר ב-100 וולט

חומרה/פלטפורמה

- Fier® FS600 Pro תוכנה
- מעבד Intel® Core i5-8500
- כונן אחתון SSD עבור תוכנת OS ו-Fier® + כונן
- 1 TB ב-HDD
- 8 GB RAM
- Fier® QuickTouch תוכנה
- USB 3.0 (2 אחוריים, 3 בלוח Fier® QuickTouch)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fier® Installer Builder
- USB מדיה

טכנולוגיית צבע והדמיה של FIERY

- פרופילי הצבע של Fier® Edge
- עיבוד צבע נקודתי של Fier® Edge
- Fier® TrueBrand
- Fier® Ultra Smooth Gradients
- רזולוציית עיבוד 10-bit, 1,200 x 1,200 dpi, Ultra High Definition Resolution
- Fier® Smart Estimator
- CMYK rendering intent control ו-RGB
- Object Oriented Halftones
- PANTONE® Color Enabled
- Fier® Spot-On
- Composite overprint
- כיוול
- Fier® Calibrator
- ColorCal (סטנדרט, "off the glass")
- Fier® ES-3000 spectrophotometer (אופציונלי)
- ספקטרופוטומטר מובנה (ILS) (אופציונלי)
- כיוול מבוסס-עבודה
- Calibration Guard
- החלקת תמונה
- Fier® Image Enhance Visual Editor
- שיפור טקסט וגרפיקה: איכות טקסט/גרפיקה, שיפור טקסט וגרפיקה צבעוניים, אפשרות trailing edge compensation, טקסט שחור וגרפיקה ללא קצוות בלתי אחידים, חדות טקסט/גרפיקה
- תמיכה ב-Xerox® Adaptive CMYK+ Kit

ביצועים

- SmartRIP
- Pool-RIP-Print
- Scan-RIP-Print
- הדפסה מסודרת קפדנית

תמיכה ב-ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® גרסה 6.0
- CPSI גרסה 3020

הדפסת נתונים משתנים

- Fier® FreeForm Create
- פורמטי קבצים נתמכים:
- Fier® FreeForm Plus
- PPML v3.0
- 2 ו-VT-1/ PDF
- Creo VPS
- VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox® Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- רשומת VDP והגדרת רמת הגימור, הגדרת אורך הרשומה, חוברת booklet VDP multi-up, VDP Imposition

פורמטי קבצים נתמכים

- Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3; Adobe PDF; EPS; JPEG; TIFF; 4-1, PDF/X-1a, 3
- פורמטים של קובצי Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (באמצעות Hot Folders)

למידע נוסף על Xerox® EX 280 שרת ההדפסה המופעל על ידי Fier® ל- Xerox® Versant® 280 Press, אנא צרו קשר עם נציג Xerox שלכם, התקשרו 1-800-ASK-XEROX, או בקרו באתר האינטרנט בכתובת www.xerox.com/en-il.