

Tiskový server Xerox® EX 280 s technologií Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

S produkční tiskárnou Xerox® Versant® 280 a snadno použitelným výkonným digitálním ovládáním, které poskytuje vynikající kvalitu a nejlepší výkon ve své třídě, si vybudujte ziskovější budoucnost.

VÍCE ÚLOH S VYSOKOU HODNOTOU, A TO RYCHLEJI

S tiskovým serverem EX 280, který zpracovává úlohy více než dvakrát rychleji ve srovnání s tiskovým serverem EX-i 280, zvládnete splnit velmi krátké dodací lhůty zákazníků a zvýšit svou výrobní kapacitu.

DOSÁHNĚTE VŽDY VYNIKAJÍCÍCH BAREV

Získejte tu nejlepší konzistenci a přesnost barev ihned po dodání zařízení, s vysoce funkčním přizpůsobováním barev, volitelným profilováním a automatickou kalibrací. Přidejte balíček Fiery Graphic Arts, Premium Edition a získejte dokonalou reprodukci barev značky, schopnost korigovat barvy za chodu a možnost snížit odpadovost.

Ultra hladké gradienty funkce Fiery® kombinují 10bitovou architekturu a speciální zpracování, a umožňují tak poskytovat plynulé vektorové přechody, které potěší vaše zákazníky tiskem, který skutečně designér zamýšlel.

URYCHLETE PŘÍPRAVU

Nástroj Fiery Impose zjednodušuje práci s rozvržením pomocí intuitivního vizuálního sestavení dokumentů. Urychluje výrobu pomocí šablon sestavení dokumentu, které automatizují jeho běžná rozvržení. Zařízení můžete dokonce integrovat s offline finišery a automatizovat procesy od předtiskové přípravy až po dokončování, čímž se zkrátí doba nastavení úlohy až o 70 %. Můžete také snadno provádět důmyslnou přípravu dokumentů s volitelnými pokročilými nástroji pro přípravu.

VÍC NEŽ JEN TISK V BARVÁCH CMYK

S volitelnou sadou Adaptive CMYK+ lze produkční tiskárnu Versant 280 s technologií Fiery Driven™ téměř okamžitě nakonfigurovat tak, aby tiskla miliony barev pomocí několika sad tonerů, který lze snadno zasunout/vysunout a také speciálních tonerových sad, včetně bílých, metalických a fluorescenčních CYM, exklusivně od společnosti Xerox.

ZVYŠTE ZISKY DÍKY PŘIZPŮSOBENÍ

Tiskový server EX 280 podporuje všechny formáty tisku variabilních dat (VDP). Případně použijte aplikaci Fiery FreeForm™ Create, která je součástí dodávky a umožňuje rychle a jednoduše vytvářet přizpůsobené úlohy pro tiskovou produkci. Pomocí několika kliknutí můžete přidat proměnné prvky, jako je text, obrázky nebo čárové kódy.

JEŠTĚ VÍCE VÝKONU A PRODUKTIVITY

Balíček Performance je kombinací softwaru a hardwaru EFI a Xerox a zahrnuje výkonné nástroje pro profesionální produkční prostředí k dosažení nejlepší konzistence barev a přesnosti za všech okolností, zefektivnění přípravy úloh a maximální produktivity.

TISK DOKONALÝCH SOUBORŮ PDF

Díky podpoře technologie Adobe® PDF Print Engine® servery Fiery rovněž nabízejí nativní pracovní postup s výstupem do formátu PDF, čímž vám umožňují zlepšit konzistenci vašich tiskových výstupů od návrhu až po tisk.



xerox™

HARDWARE/PLATFORMA

- Procesor Intel® Core™ i5-4570S, 2,9 až 3,6 GHz s technologií Turbo
- Pevný disk 1 TB
- 8 GB RAM paměti
- DVD-RW
- Software Fiery QuickTouch™
- Kalibrace/profilování (volitelně): Spektrofotometr EFI ES-3000 nebo vřazený spektrofotometr (volitelně)
- Porty USB 3.0 (čtyři v zadu, tři na straně dotykového displeje), porty USB 2.0 (dva v zadu)
- Software Fiery® FS200 Pro
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECHNOLOGIE FIERY COLOR A ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE

- Ultra hladké gradienty Fiery
 - 1200 x 1200 dpi, 10bitové rozlišení vykreslování
- Ultra vysoké rozlišení
- Ovládání vykreslování RGB a CMYK
- Fiery Spot-On™
- Podpora barev PANTONE
- Kompozitní přetisk
- Vyhlažování obrazu
- Vylepšení textu a grafiky: Kvalita textu/grafiky, vylepšení barevného textu a grafiky, kompenzace zadního okraje, vyhlazení černého textu a grafiky, ostrost textu/grafiky
- Podpora sady Xerox® Adaptive CMYK+

PRODUKTIVITA A PRACOVNÍ POSTUPY

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Impose
 - Integrace s mnoha offline finišery jiných výrobců
- Standardní podpora pro média 13 x 27"/330 x 700 mm
- Rychlý tisk, plánovaný tisk, pozastavení při neshodě, změna pořadí úloh, tisk nátisku a rychlé sloučení dokumentů
- Ovladače Fiery pro systémy Windows a Mac
- Fiery WebTools
- Aplikace Fiery Hot Folders a Virtual Printers
- Zařízení na tvorbu brožur
- Fiery® Remote Scan
- Nastavení mapování stránkového zařízení
- Ukázkový tisk
- Potisk destiček
- Automatické překrytí barev
- Katalog papíru
- Fiery JobFlow Base
- Rozhraní Fiery VUE
- Fiery Go (Android a iOS)
- Smíšené dílčí sady dokončování
- Prokladový list, titulní stránka úlohy a ofset podle listů, kopíř nebo sad
- Fiery Custom Crease

VÝKON

- Inteligentní rastrování
- Skenování-rastrování-tisk
- Zařazování-rastrování-tisk
- Sekvenční tisk

TISK VARIABILNÍCH DAT

- Fiery FreeForm™ Create
- Podporované formáty souborů:
 - Fiery FreeForm
 - PPML v3.0
 - PDF/VT 1 a 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Záznam VDP a úprava nastavení úrovně, definice délky záznamu, brožura VDP
- Sestavení Fiery VDP

PODPORA ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) verze 3****
- CPSI verze 3020

PODPORA FORMÁTŮ SOUBORŮ

- Adobe® PostScript® úrovně 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 a 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formáty dokumentů sady Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (přes aktivní složky Hot Folder)

SÍŤ/KONEKTIVITA

- TCP/IP, AppleTalk, podpora Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, tisk do e-mailu (PS/PDF), podpora protokolu IPv6, ověřování LDAP

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- Filtrování IP adres pro IPv4/IPv6
- Zabezpečené smazání
- Záloha a obnovení
- Obnovení systému Fiery
- Ověření uživatele prostřednictvím protokolu LDAP
- Podpora IP Sec
- Podpora SSL/TLS
- Správa certifikátů
- Šifrování důležitých informací

LDAP

- Certifikace Fiery JDF v1.5 IDP-ICS
- Rozhraní Fiery API
- Standardní účtování Xerox
- Jednoduché a duální připojení TCP/IP pro integraci s platformou Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) a další aplikace
- Soubor digitálního pracovního postupu Xerox® FreeFlow®
- Připraveno pro EFI MIS a integraci mezi webovými a tiskovými soubory
- Integrace pracovního postupu před tiskem (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

ROZMĚRY/HMOTNOSTI

- Tiskový server
 - Výška: 20,75" (527,05 mm)
 - Šířka: 9,25" (234,95 mm)
 - Hloubka: 18,25" (463,55 mm)
 - Hmotnost: 36,5 lb (16,5 kg)
- NX Station GL
 - Výška: 65,6" (1 665 mm)
 - Šířka: 31,5" (800 mm)
 - Hloubka: 34,9" (866 mm)
 - Hmotnost: 99,3 lb (45 kg)

NAPÁJENÍ

- Automatické přepínání: 100–240 V AC
- 50/60 Hz, 6 A při 100 V AC, 3 A při 240 V AC
- Maximální příkon: 350 W
- Typický příkon: 125 W

SCHVÁLENÍ REGULAČNÍCH ÚŘADŮ

- Bezpečnost: Schéma CB, značka CE (EU), UL 62368-1: 2014 (TUV NRTL), CAN/CSA C22.2 č. 62368-1-14, GS-Mark by TUV, EN 62368-1_2014 +A11, CCC (Čína),
- EMI/EMC: FCC hlava 47, část 15 hlava B, třída A (NA), ICES-003 (NA), EN55032:2012/AC:2013 (EU), značka RCM (Austrálie/Nový Zéland) – třída A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55035:2017 (EU), BSMI (Tchaj-wan), KCC (Korea), ICT (Vietnam)

BALÍČEK XEROX PERFORMANCE (DOPORUČENÁ KONFIGURACE)

- Fiery Color Profiler Suite se spektrofotometrem EFI ES-3000
- Fiery Compose
- Fiery NX Station GL (pracovní stojan Fiery, Fiery Ticker, monitor 22", bezdrátová klávesnice a myš)
- Hardware pro rozhraní Xerox modul vyrovnávače (IDM/ILS) pro technologii ASRS (All Stocks Rated Speed) s funkcí ILS a software Xerox Automated Color Quality Suite (ACQS).

VOLITELNÝ HARDWARE A SOFTWARE FIERY

- Balíček Fiery Graphic Arts, Premium Edition**
 - Zahnuje Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite se spektrofotometrem EFI ES-3000***
- Fiery Compose**
- Fiery NX Station GL (pracovní stojan Fiery, Fiery Ticker, monitor 22", bezdrátová klávesnice a myš)
- Fiery JobFlow****
- Fiery JobMaster****
- Další licence Fiery Impose
- Sada Acrobat/Enfocus PitStop Pro
- EFI IQ
 - EFI IQ Dashboard (zdarma)
 - EFI Insight (zdarma)
 - EFI Go
 - EFI ColorGuard**
 - EFI Manage
- Vyjímatelny pevný disk
- Sada pro rozbočovač Fiery

*K dispozici pouze s balíčkem Fiery Graphic Arts, Premium Edition

**K dispozici s bezplatnou zkušební dobou 30 dní

***Zkušební verze zdarma v demo režimu

****Trvale aktualizováno vylepšeními a vydáním servisních balíčků

Další informace o tiskovém serveru Xerox® EX 280 s technologií Fiery® pro produkční tiskárnu Xerox® Versant® 280 získáte u zástupce společnosti Xerox na telefonním čísle 1-800-ASK-XEROX nebo na webové adrese www.xerox.com.