

Servidor de Impressão Xerox® EX II desenvolvido pela Fiery®

FAÇA MAIS TRABALHOS, MAIS RÁPIDO.

O Servidor de Impressão EX II oferece recursos de aumento de desempenho para que você possa realizar mais trabalhos com mais rapidez. Aumente a eficiência com recursos de automação integrados. Adicione Fiery JobMaster (opcional) para definir e projetar guias complexas e executar funções avançadas de edição de páginas.

AUMENTE O IMPACTO COM PERSONALIZAÇÃO.

Com o Fiery FreeForm™ Create, você pode personalizar de forma rápida e simples os arquivos existentes gratuitamente – sem a necessidade de software VDP adicional. Adicione elementos variáveis como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques.

UM AMBIENTE DE PRODUÇÃO SEGURO E INTEGRADO.

Construído na plataforma Microsoft® Windows 10, o Servidor de Impressão EX II contém as mais recentes proteções de segurança, como o Windows Defender. Outros aprimoramentos incluem criptografia, impressão protegida, autenticação do usuário e recursos configuráveis de backup e restauração. O servidor possui conectividade JDF padrão para fácil integração aos sistemas corporativos MIS ou Web-to-Print.

Obtenha velocidade de processamento mais rápido, excelente qualidade de imagem e um fluxo de trabalho que economizará tempo, com o Servidor de Impressão EX II.



Servidor de Impressão EX II para a Copiadora/
Impressora Xerox® D95A/110/125



MECANISMOS FIERY DRIVEN™

- Copiadora/Impressora Xerox® D95A/110/125

HARDWARE E PLATAFORMA

- Intel® Core™ i3-6100, 3.7 GHz
- 8 GB de RAM
- HDD 500 GB SATA
- USB 3.0: 2 portas traseiras e 3 no painel do Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 portas traseiras.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

SUPORTE PARA FORMATO DE ARQUIVOS

- Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3, e 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Formatos de documento do MS Office: doc, xls, ppt, pub (via Pastas ativas)

TECNOLOGIA DE FORMAÇÃO DE IMAGEM FIERY

- Exibição personalizada em preto
- Suavização de imagem

DESEMPENHO

- SmartRIP
- Impressão Spool-RIP simultânea
- Impressão Scan-RIP simultânea

SUPORTE PARA INTÉRPRETE DA ADOBE

- CPSI versão 3020
- Adobe PDF Print Engine 4¹

IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS

- Os formatos de arquivo suportados incluem PPML v3.0, PDF/VT 1 e 2, compatível com VPS, Xerox VIPP
- Gravar e definir nível suporte de acabamento
- Impressão de faixa de registro VDP
- Definir duração da gravação
- Visualização da varredura VDP
- Gerenciador de recursos VDP
- Fiery FreeForm™ Create

PRODUTIVIDADE E FLUXO DE TRABALHO

- Fiery Command WorkStation®
- Drivers Fiery para Windows e Mac®
 - Usabilidade da Seção 508
 - Certificação WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Criador de livretos
- Tampografia
- Pastas ativas/Impressoras virtuais Fiery
- Base Fiery JobFlow™
- Impressão móvel direta
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

SUPORTE PARA JDF/JMF

- JDF v1.6
- EFI MIS e Web-to-Print pronto para integração
- Integração de fluxo de trabalho de pré-impressão (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

REDE/CONECTIVIDADE

- TCP/IP, AppleTalk, suporte para Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, apontar e imprimir, impressão via e-mail (PS/PDF), suporte para IPv6, Autenticação LDAP
- Conectividade TCP/IP única e dupla para integração com a Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SEGURANÇA

- Apagamento com segurança
- Criptografia de informações críticas
- Controles de acesso
- Bloqueio de porta
- Filtro IP
- Criptografia de rede IPsec
- Conexões seguras usando HTTPS
- Impressão protegida
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Windows Defender SmartScreen
- Windows Data Execution Prevention (DEP)
- Anti-vírus Windows Defender
- Segurança PostScript

EMC

- FCC (Canadá e EUA)
- C-TICK (Austrália e Nova Zelândia)
- Marcação CE (UE)

SEGURANÇA

- Intertek - CB Scheme
- Intertek - [UL /CSA 60950-1:2007 Ed.2
- Intertek - EN 60950-1: A2:2013
- Marcação CE (UE)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

- Troca automática: 100–240 VCA
- 50/60 Hz, 6 Amp @100 VCA, 3 Amps @240 VCA
- Uso de energia máximo/típico: 150 W / 100 W

DIMENSÕES

- 9,75 opol. (248 mm) (P) x 15,10 opol. (384 mm) (A) x 8,0 opol. (20 mm) (L)
- Peso: 13,0 lb (5,8 kg)
- Peso com embalagem: 20,0 lb (9,07 kg)

OPÇÕES FIERY²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™³
- Fiery NX One Station
- Unidade de disco rígido removível
- Kit Fiery Hub

INTEGRAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Contabilidade Padrão Xerox®
- API Fiery

¹ Atualizado com aprimoramentos e lançamentos de serviços continuamente

² Pode variar de acordo com a localização geográfica

³ Avaliação gratuita de 30 dias disponível

Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/en-us/printing-equipment.